

Grilles à visser

ou à coller


Passage Type	Ø	Références				Dim. (mm)		
		Simples		Tuyau fibre-ciment		Ø d	Ø D	e
		Sans moustiq.	Avec moustiq.	Sans moustiq.	Avec moustiq.			
Rondes								
100		B103	B113			150	174	15
150		B153	B163			175	199	15
200		B203	B213			198	224	15
32	100			BC100	BC110	99	123	12
43	125			BC125	BC135	124	148	12

Également adaptables aux tuyaux fibre-ciment de Ø 150 pour grille de 100 - 175 mm pour grille de 150 - 200 mm pour grille de 200.



Grilles à visser
ou à coller

Passage Type	Références				Dimensions (mm)		
	Simples		A fermeture		h x l	H x L	e
	Sans moustiq.	Avec moustiq.	Sans moustiq.	Avec moustiq.			
Rectangulaires longues							
85	B502	B512			40 x 494	60 x 515	15
43	B502D	B512D			40 x 282	60 x 305	15
72			FB502	FB512	43 x 498	60 x 515	23




Étudiées pour habiller les passages d'air en haut et bas de portes.

H x L	Références	Dim. (mm)
		e
Plates à fermeture (en polypropylène blanc)		
40 x 200	PF200	3
40 x 300	PF300	3
40 x 400	PF400	3


Le système de fermeture comporte un cadre ajouré dans lequel coulisse un volet obturateur commandé par une discrète manette extérieure.

Épaisseur de l'ensemble seulement 3 mm.



Contre-cloisons

Passage Type	Références				Dimensions (mm)		
	MAÇONNERIE		MENUISERIE		Ø d	Ø D	e
	Sans moustiq.	Avec moustiq.	Sans moustiq.	Avec moustiq.			
1,5	M33	M43			38	45	28
1,5			B33	B43	35	45	12



Un modèle long à sceller pour la ventilation des contre-cloisons, vides sanitaires... - Un modèle court pour menuiserie.