



HX 6000

PORTABLE POWER

Groupes Electrogènes Gamme INTENS

AVANTAGES PRODUIT

- Groupe complet garanti 3 ans
- Moteur professionnel HONDA
- Matériel robuste et performant

Gamme INTENS

La robustesse, l'endurance et la simplicité requises en cas d'utilisations répétées et de conditions difficiles.



Ce produit respecte la charte QUALIGEN afin d'assurer son haut niveau de qualité et de garantir la sécurité des utilisateurs. QUALIGEN : engagement sécurité et qualité.

HX 6000

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	INTENS
Fréquence (Hz)	50
Puissance max LTP (kW) *	6
Tension nominale (V)	230
Nombre de Phase	Monophasé
Carburant	Essence
Réservoir (L)	6,10
Conso. 75% (L/h) *	2,50
Autonomie 75% (h) *	2,40
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	97
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	82,73833999653290
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	69,67902464796420

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	HONDA
Type moteur	GX390
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	389
Capacité d'huile (L)	1,10

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Sans bague ni balai
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 32A - disjoncteur

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	77
Largeur (cm)	57
Hauteur (cm)	59
Poids Net (kg)	79

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	78,50
Largeur (cm)	58
Hauteur (cm)	59,50
Poids (kg)	81,50
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	6
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	191,50
Poids de Palette conditionnée (kg)	499

ACCESSOIRES LIVRES



Entonnoir



Manuel d'utilisation et d'entretien

OPTIONS



R02 **Protection différentielle** Ce coffret inclut l'interrupteur différentiel et le disjoncteur thermique



R05M **Inverseur de source manuel** L'inverseur de source manuel permet de brancher un groupe électrogène à une habitation et de gérer manuellement la source de courant sur manque et retour secteur.



R07 **Kit brouette** Kit brouette pour les groupes supérieurs à 3 kW avec système de brancard pour faciliter sa manutention.



R19 **Kit entretien pour moteurs HONDA** kit entretien pour moteur Honda GX 70 & GX390 (sauf Alizé 6000E et Alizé 7500 TE)



RH1 **Housse de protection** Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO



RPM **Kit fiches mâles** Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2x16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V



RPQ **Piquet de Terre** Pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm² de section.