

# KOHLER®

# SDMO®



## PERFORM 3000

PORTABLE POWER

Groupes Electrogènes Gamme PERFORM

### AVANTAGES PRODUIT

- Groupe complet garanti 3 ans
- Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
- Châssis compact avec bandeaux antichoc
- Excellent rapport performance/prix
- Démarrage facilité grâce aux positions été/hiver

**FILTRE A AIR QUAD CLEAN** Le filtre cyclonique Quad Clean offre 4 niveaux de filtration performants, conçus pour expulser les particules grossières et capturer les plus fines. Garantissant une entrée d'air toujours propre, il favorise les économies de carburant et optimise la puissance du moteur tout en prolongeant sa durée de vie

### Gamme PERFORM

La performance et la compétitivité d'un matériel, adapté à un usage fréquent.



Ce produit respecte la charte QUALIGEN afin d'assurer son haut niveau de qualité et de garantir la sécurité des utilisateurs. QUALIGEN : engagement sécurité et qualité

## PERFORM 3000

### CARACTERISTIQUES GENERALES

|  |           |
|--|-----------|
| Gamme  | PERFORM   |
| Fréquence (Hz)                                   | 50 Hz     |
| Puissance max (kW) *                             | 2.80      |
| Tension nominale (V)                             | 230       |
| Nombre de Phase                                  | Monophasé |
| Carburant  | Essence   |
| Réservoir (L)                                    | 4.10      |
| Conso. 75% (L/h) *                               | 1.30      |
| Autonomie 75% (h) *                              | 3.20      |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) | 96        |
| Niveau de pression acoustique @1m dB(A)          | 81        |
| Niveau de pression acoustique @7m dB(A)          | 67        |

### CARACTERISTIQUES MOTEUR

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Marque moteur      | KOHLER  |
| Type moteur        | CH270   |
| Distribution       | O.H.V.  |
| Démarrage          | Lanceur |
| Sécurité huile     | Oui     |
| Cylindrée (cm3)    | 208     |
| Capacité huile (L) | 0.60    |

### CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Technologie          | Sans bague ni balai |
| Régulation AVR       | Non                 |
| Indice de protection | IP 23               |
| Classe d'isolement   | H                   |

### DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

2 prises 230V 10/16A - disjoncteur

### DIMENSIONS ET POIDS

|                |    |
|----------------|----|
| Longueur (cm)  | 65 |
| Largeur (cm)   | 51 |
| Hauteur (cm)   | 46 |
| Poids Net (kg) | 45 |

### CONDITIONNEMENT

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Type de conditionnement              | Carton  |
| Longueur (cm)                        | 66      |
| Largeur (cm)                         | 52.50   |
| Hauteur (cm)                         | 47      |
| Poids (kg)                           | 47      |
| Type de palette                      | 140/110 |
| Nombre de cartons par palette        | 12      |
| Hauteur de Palette conditionnée (cm) | 154     |
| Poids de Palette conditionnée (kg)   | 580     |



# KOHLER®

# SDMO®

06/08/2018

PERFORM 3000 - PORTABLE POWER - Groupes Electrogènes PERFORM

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

# KOHLER®

# SDMO®

## PERFORM 3000

### ACCESSOIRES LIVRES



Entonnoir

Plots de maintien au sol



Manuel d'utilisation et d'entretien



Poignées grip ergonomiques

### OPTIONS



**R01**

Ce coffret inclut le compteur horaire et l'interrupteur différentiel



**R05M**

L'inverseur de source manuel permet de brancher un groupe électrogène à une habitation et de gérer manuellement la source de courant sur manque et retour secteur.



**RKB1HD**

Kit brouette pour les groupes inférieurs ou égaux à 6 kW



**RKS1**

Kit entretien pour moteur KOHLER CH270.



**RHO**

Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO



**RPM**

Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2x16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V



**RPQ**

Pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm<sup>2</sup> de section.



**RBAC**

Bac de rangement amovible



**RKD1**

Kit de 2 adaptateurs différentiels amovibles pour prises domestiques. Schéma de liaison de terre avec neutre isolé.

# KOHLER®

# SDMO®

06/08/2018

PERFORM 3000 - PORTABLE POWER - Groupes Electrogènes PERFORM

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervem - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com