

Hachette Batipro®

indice : 6



UTILISATION

° Polyvalent pour Charpentiers, Maçons, Plâtriers, Coffreurs, etc.

PREVENTION DES RISQUES

Prévention du risque d'accident

° Manche tri-matière Novamax® haute résistance avec pare-faux-coup acier, prévient des risques de blessures pouvant être causées par la projection de la tête de l'outil sur l'opérateur ou son entourage en cas de rupture du manche.
° Emmanchement douille rase, protège l'extrémité du manche contre les risques de rupture en cas de faux-coups.

AVANTAGES DU PRODUIT

Résistance

° Acier au Carbone forgé, trempé et revenu.

Ergonomie

° Manche ergonomique Novamax®

Plus produit

° Aimant porte-clou, pour pointer d'une main sans tenir le clou.
° Taillant avec arrache-clou pour retirer les pointes.

- ° Géométrie du taillant et polissage qualité de coupe garantie.
- ° Douille conique facilite le remplacement du manche.
- ° Largeur du taillant 9 cm.
- ° Surface de frappe plus large que les hachettes à tête standard du marché pour clouer avec plus de confort.

COSNEIL D'ENTRETIEN

Astuce affûtage

° Avant de commencer, colorer la partie à aiguiser avec un feutre noir indélébile et affûter jusqu'à ne plus voir de trace sur le taillant.

CONSIGNES D'UTILISATION

° Ne pas utiliser la hachette en tapant sur sa tête avec un autre outil, risque de casse de la douille.

CONSEILS DE SECURITE

° Porter lunettes, gants et vêtement de protection.
° Le principal risque sur ces outils est la projection d'éclat métalliques provenant soit de l'outil soit de l'objet frappé. L'éclat peut être dû à un défaut métallurgique, au simple vieillissement ou à une mauvaise utilisation. Il est absolument interdit de frapper deux surfaces de frappe dures l'une sur l'autre, le risque d'éclat est réel et sérieux.



Description

Gencod

Code court

H (cm)

Kg

Hachette Batipro®

3157331041046

AX104B

37

0,75