

#### APPLICATION :

Les harnais HT55 A sont des harnais techniques destinés aux marchés du bâtiment et de l'industrie. Ils sont ergonomiques et confortables et sont destinés aux travaux de longue durée.

Le harnais HT55 A est très utilisé dans le domaine des interventions sur toiture, échelle, ou échafaudages. Le harnais HT55 A est conçu pour toutes les opérations où l'opérateur a besoin d'utiliser son antichute de face. Le point d'accrochage sternal facilite la manipulation des antichutes sur cordage et assure un meilleur confort au poste de travail.

Le point d'accrochage dorsal de grand diamètre facilite l'accrochage du connecteur dans le dos de l'opérateur. Le harnais HT55 A est simple d'utilisation avec un réglage facile, il est idéal pour les interventions du bâtiment.

Il est équipé de cuissards type montagne qui optimisent le confort et offrent une grande mobilité dans le harnais.

Il est équipé d'un X-PAD qui augmente le confort et répartit le poids du harnais sur les épaules de l'opérateur. Il facilite aussi l'enfilage du harnais.

Le porte étiquette permet le stockage et l'enregistrement des informations clients.



#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- 1 point d'accrochage dorsal, 1 point d'accrochage sternal.
- Réglage rapide des bretelles.
- Fermeture et réglage des sangles par boucles automatiques.
- Cuissards type montagne.
- Passants de maintien des sangles des cuissardes et des bretelles.
- Sangle thoracique avec réglage latéral.
- Une sous-fessière.
- Porte étiquette.
- Butées anti-dégagement cousues en extrémités de sangles.
- Charge maximale d'utilisation (opérateur et équipement) : 150 kg.
- Témoin de chute intégré aux sangles.
- Tailles disponibles : S, M, XL, XXL.
- Poids (Taille M) : 1830 g.

#### OPTIONS :

- Ceinture de maintien au travail

#### CERTIFICATION CE :

- Organisme notifié : Aliénor certification CE2754
- N° : 2754/0352/160/10/20/0879

#### CONFORMITE AUX NORMES :

- EN 361

#### EQUIPEMENTS ASSOCIES :

- Dispositif d'ancrage (EN 795)
- Connecteurs (EN 362)
- Système d'arrêt des chutes (EN 363)

#### CODES :

DESIGNATION	CODE	CODES EAN
HT 55 S A	65622	3600230656229
HT 55 M A	65632	3600230656328
HT 55 XL A	65642	3600230656427
HT 55 XXL A	80632	3600230806327