



## DONNÉES TECHNIQUES

# RTD Spray

Spray lubrifiant pour la coupe des métaux

TECHNICAL DATA

### Description

RTD Spray est un lubrifiant de coupe des métaux appliqué par aérosol, composé d'un concentré d'additifs EP. RTD Spray dépose une pellicule de liquide de coupe de métal directement sur la zone à couper et convient particulièrement bien aux opérations d'usinage et pour les endroits difficiles d'accès.

### Principales caractéristiques

- Coupe haute performance
- Convient à tous les métaux ferreux
- Idéal pour l'alésage, le taraudage, le perçage et les opérations courantes en atelier
- Application rapide et pratique

### Consignes d'utilisation

Bien agiter avant emploi et appliquer directement sur la pièce ou l'outil à une distance de 15-30 cm. Avant utilisation, vérifier la compatibilité avec les surfaces peintes ou enduites, les plastiques et les caoutchoucs Utiliser dans une pièce correctement ventilée.

#### ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760

ROCOL is a BS EN ISO 9001 registered company.

ROCOL is a trade mark of ITW inc

The information in this publication is based on our experience and reports from customers.

There are many factors outside our control and knowledge which effect the use and performance of our products for which reason the information in this publication is given without responsibility

## Caractéristiques physico-chimiques (valeurs types)

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Aspect                         | Liquide marron   |
| Solvant                        | Pentane  |
| Gaz Propulseur                 | Propane / Butane   |
| Test 4 billes shell            |  |
| Charge de soudure              | >800Kg   |
| Indice d'usure sous charge     | 179 Kg   |
| Couple de taraudage (Inox 316) | 11.2 Nm  |
| Silicones                      | Néant  |
| Stockage                       | La température de stockage doit être inférieure à 50°C. Conserver à l'abri de la lumière |

## Conditionnement et références

400 ml

53011

## Santé et sécurité

Pour obtenir la fiche de données de sécurité de ce produit, adressez-vous au Customer Service Department, ROCOL Lubricants, ROCOL House, Swillington, Leeds, LS26 8BS, Angleterre.

**Téléphone** : 0113 232 2700, (Appel depuis un pays autre que le Royaume-Uni : 44 113 232 2700);

**Télécopie** : 0113 232 2760, (Envoi de télécopie depuis un pays autre que le Royaume-Uni : 44 113 232 2760).

Version : RTD Spray TDS 5301

Date : Septembre 04

### ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760

ROCOL is a BS EN ISO 9001 registered company.

ROCOL is a trade mark of ITW inc

The information in this publication is based on our experience and reports from customers.  
There are many factors outside our control and knowledge which effect the use and performance of our products  
for which reason the information in this publication is given without responsibility

TECHNICAL DATA