





## Huile mate

réf.: 75700

Diotrol Huile mate augmente la durabilité des glacis aux huiles naturelles Description

> Diotrol. L'adjonction de 25 - 30 % de Diotrol Huile mate, produit un aspect mat soyeux durable. Le composant de cire dans l'huile mate augmente l'élasticité et améliore les qualités hydrophobes du glacis. Spécialement recommandé sur bois extrêmement exposé en montagne à l'altitude de

1500 m et plus.

Base du liant Mélange de cires spéciales et de résines alkydes

Extrait sec 47 %

Poids spécifique 0.850 kg/l

**Teinte** Incolore

Degré du brillant Mat soyeux à satiné (dépend de l'absorption du support)

**Emballages** Bidons de 1, 5 et 18 lt

Dans les emballages d'origine, hermétiquement fermés, au moins 12 mois. Stockage

Consommation Env. 90 g/m2 par couche de mélange glacis et huile mate pour la dernière

couche

Dilution Prêt à l'emploi

Pinceau Application

Env. 24 heures dans des conditions ambiantes normales (+ 15 à 20 °C). Séchage

Le séchage peut être ralenti en cas de basse température ou d'un taux

d'humidité ambiant élevé.

Entretien ultérieur Les glacis à l'huile Diotrol qui ont été modifiés avec Diotrol Huile mate

peuvent sans problème être entretenus avec du Diotrol Glacis à l'huile

naturelle de préférence aussi avec une part de Diotrol Huile mate.





**Nettoyage** Immédiatement avec de l'essence artificielle. Dissoudre le glacis sec avec

du dilutif nitro-cellulosique ou nettoyeur pour pinceaux

Manipulation,

**Transport etc.** Veuillez consulter notre fiche de données de sécurité.

Elimination des déchets

Code UE 08 01 11 (S), code OFDS 1620 (CH)

Remettre les restes et le produit périmé en tant que déchets spéciaux au centre de ramassage. Interdiction de le déverser dans les canalisations. (eaux et égouts) et dans le sol. Ordonnance sur le traitement des déchets

spéciaux.

Remarque

Ces données techniques sont conformes à nos connaissances techniques actuelles et servent de directive et recommandation. Elles n'engagent cependant pas notre responsabilité. Les impacts, les subjectiles, les machines et techniques d'application ainsi que le hasard et cas de force majeure sont hors de notre influence et de ce fait hors de notre responsabilité. En tous cas le client doit examiner la disponibilité du matériel sous conditions pratiques. Les recommandations verbales doivent être suivies d'une confirmation écrite et signée en bonne et due forme.

Mai 2010