

Hypochlorite de sodium

14% de chlore actif (47/50° chlorométrique)



Propriétés :

Produit réservé à un public professionnel.

L'hypochlorite de sodium 14% Onyx PRO est un agent décapant et blanchissant particulièrement concentré.

Convient pour rénover et blanchir les pierres brutes, les murs, les terrasses et les façades en retirant les salissures les plus incrustées, notamment les dépôts engendrés par la pollution.

Caractéristiques physico-chimiques :

- Aspect : liquide limpide
- Couleur : jaune clair
- Odeur : caractéristique, chlorée
- Densité relative (20°C) : 1,250 +/- 0,030
- Teneur en chlore actif (g/kg) : ≥ 138
- pH (20°C) : base forte, $> 11,5$

Code	GENCOD	Conditionnement	Palettisation
E24052001	3183942001322	1x20L	28 bidons

Mode d'emploi :

Pour rénover et blanchir pierres brutes, murs, terrasses et façades : en fonction du degré de salissure de la surface à traiter, diluer 1 volume d'hypochlorite de sodium 14% dans 1 à 4 volumes d'eau. Appliquer sur la surface à traiter. Laisser agir 15 minutes avant de rincer à l'eau claire.

Nettoyage du matériel à l'eau.

Dans tous les cas, faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité avec le support. Ne pas utiliser sur des métaux légers (aluminium, zinc,...), ni sur les plantes et végétaux à conserver. Décolore les vêtements. Nettoyage du matériel à l'eau. Attention aux eaux de rinçage, qui peuvent être corrosive. Conserver au frais et à l'abri de la lumière et du soleil. Ne pas coucher le bidon pour le transport et le stockage.

DLUO : 8 mois

Précautions d'emploi / Informations réglementaires :

Produit dangereux selon le règlement 1272/2008/CE. Tenir hors de portée des enfants.

Respecter scrupuleusement les précautions d'emploi et les conseils de prudence, et lire les mentions de danger indiquées sur l'étiquette et/ou la Fiche de Données de Sécurité du produit.

FDS disponible sur le site <https://www.quickfds.com> : entrez Ardea comme fournisseur, choisissez la langue du document, indiquez le nom du produit ou son code-barres/gencod, et consultez la FDS depuis votre compte. Centre Antipoison : 01.45.42.59.59.

Consultez également notre site <http://www.onyxbricolage.fr>.

Important : le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Ces informations sont rédigées au mieux de nos connaissances, à la date de révision indiquée sur le document.