

# Fiche technique

# Contact au coude KFT



Contact au coude en plastique et catégorie de protection IP20 pour la commande de portes automatiques

## CHAMPS D'APPLICATION

- Commande de portes automatiques tournantes, coulissantes, accordéon, tambour et de portes coulissantes rondes
- Partie intérieure
- Montage en applique

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

- Catégorie de protection IP20
- Design très plat avec une hauteur de 180 mm
- Grand bouton-poussoir pour le contrôle également avec les coudes
- Extension en option avec un module émetteur radio
- Plaque arrière en option pour coller sur des surfaces lisses comme du verre

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**


Nom commercial	Contact au coude KFT
Dimensions	90 x 179 x 23 mm
Indice de protection	IP20
Type de montage	Montage en applique
Matière	PVC
Température de service	-20 - 85 °C

**VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES**

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Type de montage
Contact au coude KFT	Design très plat, classe IP IP20	114077	acier inoxydable	90 x 179 x 23 mm	Montage en applique
Contact au coude KFT	Design très plat, classe IP IP20	114078	blanc	90 x 179 x 23 mm	Montage en applique

**ACCESSOIRES****PAROI ARRIÈRE KFT \***

Pour le montage des boutons-poussoirs plats en plastique GEZE sur des surfaces planes



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Type de montage
Paroi arrière pour contact au coude KFT *	Sans vis par ex. sur du verre, avec rubans adhésifs et chiffon de nettoyage	131219	blanc	90 x 180 x 11 mm	Mur, Fixation sur impostes en verre
Paroi arrière pour contact au coude KFT *	Sans vis par ex. sur du verre, avec rubans adhésifs et chiffon de nettoyage	131220	acier inoxydable	90 x 180 x 11 mm	Mur, Fixation sur impostes en verre

## Contact au coude KFT



---

\* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.