# FICHE TECHNIQUE

| Référence | WOLMANIT RA | |
|---|---|---|
| LE 10/01/11 | BANDE RIGIDE THERMO-GONFLANTE ADHESIVE | WO01F |

| Propriétés physiques | Valeurs | Unités | Conditions |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bande intumescente | | | |
| | | | |
| Grammage (Epaisseur environ 2mm) | De 1900g à 2300g | g/m2 | |
| | | | |
| Odeur | Neutre | | |
| | | | |
| Couleur | Brun | | |
| | . | | |
| Coefficient d'expansion | > 25 | | A 350°C après 20minutes |
| | | | |
| Compatibilité des peintures de finition | A vérifier | | |
| | | | |
| Utilisation en intérieur : | | | |
| Tenue à l'eau | Non stable au contact permanent | | Utilisation sous couvert, à l'abri de l'eau |
| | | | |
| Adhésif | | | |
| base acrylique | | | |
| Tack | 18 à 30 | N/25mm | Le support doit être propre |
| | | | |
| Température optimum de collage | 18 à 25° | °C | |
| Température mini | 10° | °C | Non recommandé |

Les valeurs ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée.

**JOINT DUAL 100 allée des Ormeaux 69578 LIMONEST**
**Tél : 04 78 66 46 30 – Fax : 04 78 66 46 40**