



LE SEUIL Hauteur 42 mm / Bois de 68 mm à rupture de PONT THERMIQUE

Application : seuil de porte et porte-fenêtre

Seuil conçu pour une menuiserie de 68 mm d'épaisseur.

Gorge de décompression de 19 à 22 mm. Joint de nez en EPDM.

Etanchéité à l'air et à l'eau renforcée.

Barrettes polyamides. Rupture de pont thermique.

Conseil de mise en œuvre :

Malgré les pattes latérales de fixation, il est impératif de traiter l'étanchéité entre le seuil et les pieds du dormant avec un mastic. Drainage : perçage Ø 8 mm.

Référence : **42/68 T 01**

Couleurs : Anodisé argent, Laqué Blanc, Laqué Marron

Conditionnement mini. : 6,04 ml

Accessoires de fixation

Réf. **SACHET A 42/68 T**

Conditionnement mini :

En sachet à l'unité

Descriptif :

1 paire de pattes
+ mousse.

ou bien

Réf. **SACHET B 42/68 T**

Conditionnement mini :

En sachet à l'unité

Descriptif :

1 paire de pattes + mousse
1 patte dualex.
2 chevilles Fischer.

Accessoires complémentaires

Réf. **JN4**

Conditionnement mini :

Au détail ou touret 100ml

Visuel :



Réf. **CACHE 58/68**

Conditionnement :

Au détail ou bobine 300ml

Visuel :

