







Bloc **SIRENA** seul pour adaptation sur l'antipanique Push



1 POINT, 2 OU 3 POINTS



Caractéristiques techniques

Généralités:

- Compatible avec toute la gamme de serrures antipaniques Idéa Push ISEO
- Conserve la norme EN 1125:2008
- Résistance à la corrosion : 240 heures (Grade maximum prévu par la norme)
- Endurance > 200 000 ouvertures (Grade maximum prévu par la norme)
- Protection anti-bactérienne
- Puissance 90db
- Fourni avec un 1/2 cylindre ISR6 3 clés
- GARANTIE 3 ANS
- Fabriqué en Italie

Particularités:

- + Protection anti-bactérienne
- + Fonctionnement autonome sur batterie
- Bloc doté d'un système d'alarme pour prévenir des ouvertures de portes non autorisées depuis l'intérieur tout en assurant la sécurité pour les évacuations d'urgence
- + S'adapte sur toutes les antipaniques de la gamme Idéa Push. Il suffit de remplacer le bloc arrière classique par le bloc sirène
- + Le bloc SIRENA s'installe très rapidement et sans aucun câblage

- Alimentation de l'alarme par 2 piles AA de 1,5V
- Puissance 90db
- Activation et désactivation de l'alarme par 1/2 cylindre européen, 10 x 30 mm, avec panneton DIN indexable

Pose

- Se pose en lieu et place du bloc arrière d'origine sans modification
- Pas de câblage, le produit est autonome Fonctionnement avec 2 piles type AA 1,5V
- + Pose très rapide

Fonctionnement:

- Activation par rotation de la clé dans le sens des aiguilles d'une montre pendant 3 secondes
- Arrêt par rotation de la clé dans le sens des aiguilles d'une montre pendant 3 secondes
- Fonction de courtoisie pour sortir sans enclencher la siròno
- Information acoustique et visuelle par leds du niveau de charge des piles, permettant de prévoir leurs remplacements

Désignations Références

BLOC SIRENA SEUL	
Bloc SIRENA, gris métal	9420 0097
Bloc SIRENA, blanc	9420 0094
Bloc SIRENA, noir	9420 0095

Gris: GRIS MÉTAL - Blanc: RAL 9016 - Noir: RAL 9005