

## SLASH EN PLASTIQUE NOIR




### Description

La barre anti-panique SLASH est constituée d'une barre horizontale en aluminium anodisé et d'un tube de connexion interne qui s'encastrent dans les mécanismes de commande pour actionner la serrure.

- Réversible pour ouverture droite ou gauche
- Applicable à portes un vantail ou deux vantaux
- Adapté pour portes Rever/Univer/Proget et autres types de portes antipanique
- La barre horizontale est en aluminium extrudé anodisé à section elliptique 40 x 20 mm, longueur 1150 mm munie de tube de connexion
- Deux mécanismes de commande en acier zingué avec carters en plastique noir, dont un avec étiquette verte pour le côté serrure
- La serrure est de type antipanique/coupe-feu pour cylindre à profil européen
- Les organes de commande extérieurs sont en plastique noir, la sous-plaque en acier zingué

## VERSIONS DISPONIBLES




BM

BSP

BS

BMC



BC

B

A

AR

ELM

## VARIANTES SUR DEMANDE (voir la page concernée)

- Barre aluminium laqué teintes RAL
- Commandes externes BM et BSP en acier inox satiné
- Commandes externes BM et BSP laqués teintes RAL
- Serrure MAC1, (pour portes multi-usage et Univer EI<sub>2</sub>60 à 2 vantaux), associable à la version BM
- Serrure 3 points de fermeture (seulement pour portes PROGET)
- Cylindres sur organigrammes ou s'entrouvrants
- Microinterrupteur et passe-câble pour signal de porte ouverte

## SLASH (FOURNI AVEC LA PORTE)

### Pour vantail simple ou vantail actif de portes à deux vantaux:

*Comprend (monté sur la porte):* la serrure antipanique entrée de 65 mm et insert pour gâche de serrure

*Compris (dans emballage à part):* 2 mécanismes de commande, 2 carters en plastique noir, 1 barre en aluminium anodisé avec tube de connexion, 1 obturateur en plastique RAL 9006 et sous-plaque (pour porte UNIVER et REVER), 1 commande externe plastique noir, 1 demi-cylindre et 3 clés, 1 gabarit de perçage, 1 pictogramme auto-collant (flèche verte), 1 notice de pose et d'entretien

*Versions disponibles:* BM, BSP, B (seulement pour porte Proget), BS, BMC, BC, ELM

Poignée électrique ELM consulter les pages concernées

### Pour vantail passif de portes à 2 vantaux:

*Comprend (monté sur la porte):* la contreserrure anti-panique entrée 80 mm, le dispositif d'accroche haute, la gâche haute pour les tringles verticales

*Compris (dans emballage à part):* 2 mécanismes de commande, 2 carters en plastique noir, 1 barre en aluminium anodisé avec tube de connexion, 1 gâche de sol, 1 bras accompagnateur (seulement pour portes coupe-feu), 1 gabarit de perçage, 1 pictogramme auto-collant (flèche verte), 1 notice de pose et d'entretien

*Versions disponibles:* A, AR (réduit) à utiliser sur vantail passif largeur FM L2 inf./égal à 500 mm

## KIT SLASH (FOURNI SANS LA PORTE - A PART)

### KIT pour portes à un vantail et vantail actif de portes à deux vantaux:

Indiquer dans la commande l'épaisseur du vantail ou le type de porte REVER, UNIVER ou PROGET

*Compris (dans le KIT):* 1 serrure antipanique entrée 65 mm, 1 gâche, 2 mécanismes de commande, 2 carters en plastique noir, 1 barre en aluminium anodisé avec tube de connexion, 1 obturateur en plastique RAL 9006 et sous-plaque, 1 commande externe en plastique noir, 1 demi-cylindre et 3 clés, 1 cylindre double avec 3 clés (dans la version DC), 1 gabarit de perçage, 1 pictogramme auto-collant (flèche verte), 1 notice de pose et d'entretien

*Versions disponibles:* BM, BSP, BS, BMC, BC

### KIT pour vantail passif de portes à deux vantaux pour portes REVER, UNIVER et PROGET (production après le 01.01.2005) coupe-feu et multi-usage: indiquer le type de porte

*Compris (dans le KIT):* 1 contreserrure antipanique entrée 80 mm, 2 mécanismes de commande, 2 carters en plastique noir, 1 barre en aluminium anodisé avec tube de connexion, 1 dispositif d'accroche haute, 1 gâche de sol, 1 bras accompagnateur (exclues REVER et UNIVER MULTI-USAGE), 1 gabarit de perçage, 1 pictogramme auto-collant (flèche verte), 1 notice de pose et d'entretien.

*Versions disponibles:* A, AR (réduit) à utiliser sur vantail passif largeur FM L2 inf./égal à 500 mm

### KIT pour vantail passif (semi-fixe) de portes à deux vantaux pour autres types de portes multi-usage et pour le remplacement de barres anti-paniques non marquées CE (portes Proget):

*Compris (dans le KIT):* 1 contreserrure antipanique entrée 80 mm, 2 mécanismes de commande, 2 carters en plastique noir, 1 barre en aluminium anodisé avec tube de connexion, 1 dispositif d'accroche haute, 1 gâche à rouleau, tringleries verticales, 1 gâche de sol, 1 bras accompagnateur, 1 gabarit de perçage, 1 pictogramme auto-collant (flèche verte), 1 notice de pose et d'entretien.

*Versions disponibles:* A, AR (réduit) à utiliser sur vantail passif largeur FM L2 inf./égal à 500 mm