


FICHE TECHNIQUE

FABRIQUANT	ALLIAGE CONCEPT
DESIGNATION	Ferrure de porte coulissante bois Bario III
REFERENCE	AC030107
PHOTOS	
INFORMATIONS TECHNIQUES	<p>Ferrure complète en acier trempé finition noir mat Charge 100 Kg maxi</p> <p>Caractéristiques communes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 rail en acier trempé finition noir mat (longueur voir déclinaison) • Supports muraux en acier noir mat (quantité voir déclinaison) • 2 chariots en acier trempé finition noir mat (pour porte d'épaisseur 35-45 mm) • 2 butées de porte en acier trempé finition noir mat • 1 guide bas en nylon noir • 2 poignées cuvettes en acier trempé finition noir mat • 1 raccord de rail en acier trempé finition noir mat (pour double portes) • Divers fixations

DECLINAISONS	Référence	Longueur rail (mm)	Nbre supports
	AC030107-1	2000	5
	AC030107-2	2500	5
	AC030107-3	3000	7
AVANTAGES PRODUITS	Supporte 100 kg Finition tendance Rapidité d'installation Poignées dans la même finition livrées dans le kit Raccord de ferrure livré dans le kit pour faire une ferrure double vantaux Ferrure complète « prêt-à-poser »		
EMBALLAGE	Suremballage carton, emballage intérieur individuel en carton		
OPTIONS	Amortisseurs de porte en option 2000mm < ferrure complète < 3000mm Possibilité de livrer une ferrure complète sur mesure , calibrage du nombre de supports en fonction de la largeur de la porte et de son poids, prête à installer sur chantier, sur devis		
ENVIRONNEMENTS DECONSEILLÉS	Bord de mer, piscine, hammam, sauna, cuisine industrielle, usine de production. Pour ces environnements préférer la pose de quincailleries en inox 316 ou 316L.		