

Kit pour le perçage de pistes perforées LR 32-SYS

FESTOOL

Festool France
33, rue Gabriel
77185 Lognes
France

E-Mail: info-fr@festool.com
Tel.: +33 1 60 06 64 30
Fax: +33 1 60 06 62 26



Les pistes perforées sont toujours percées à une distance de 32 mm et avec un diamètre de trou de 5 mm ou de 3 mm. Le système de perçage de pistes perforées est un set complet pour la réalisation simple et rapide de pistes perforées pour les supports de fonds d'étagères, les supports muraux et les ferrures, à l'aide de la défonceuse OF 1010 ou OF 1400. Tout dans un Systainer.

plaque de guidage, pointe de centrage, foret carbure Ø 35 mm, fraise à tourillon HW Ø 5 mm (avec pointe), fraise tourillon carbure Ø 5 mm (avec pointe de centrage et araseur), 2 butées latérales avec curseur, serre-joints FSZ 120 (2 pièces), 2 x Butée longitudinale, tournevis OC 5, Systainer SYS 1 T-LOC

Informations complémentaires

Trous en série

Livraison standard

plaque de guidage
pointe de centrage
foret carbure Ø 35 mm
fraise à tourillon HW Ø 5 mm (avec pointe)
fraise tourillon carbure Ø 5 mm (avec pointe de centrage et araseur)
2 butées latérales avec curseur
serre-joints FSZ 120 (2 pièces)
2 x Butée longitudinale
tournevis OC 5
Systainer SYS 1 T-LOC

Distance des trous	32 mm
Longueur de la piste perforée (sans rallonge)	1400 / 2424
Plage de réglage butée latérale	0 - 110 mm
Poids	0,9 kg
UDE = unité d'envoi par référence	1 Pièce
Poids net	4,284 kg
Poids brut	4,284 kg
Sous-groupe d'article	40206003002
Code marchandise	73269098900
Contenu	1 Pièce
Domaines d'utilisation	Gamme complète pour pistes perforées d'un pas de 32 mm Avec foret pour chevilles de Ø 5 mm et serre-joint
Longueur	0,395 m
Profondeur	0,105 m
Largeur	0,295 m
Numéro tarifaire douanier	73269098
Groupe de remise	206003