

Kit de motorisation solaire RS100 Solar io



Kit de motorisation solaire 10 Nm

Les + avec le RS100 Solar io :



Une offre unique

- Une offre simple, 2 couples moteurs (10 et 20 Nm) qui permettent de couvrir de la petite fenêtre à la baie vitrée.
- Une portée radio garantie avec l'antenne dans le caisson.
- Un moteur plug & play avec tous les modes de réglages possibles.
- Des panneaux et batteries dimensionnés et optimisés pour garantir les performances des moteurs dans la durée.
- Batterie avec coque aluminium pour protection physique.
- Autonomie de la batterie : 45 jours minimum (2 cycles/jour).
- Durée de vie du panneau : + 20 ans
- Durée de vie de la batterie : + 8 ans



Un quotidien facilité

- Grâce à un écosystème complet de services qui vous accompagne avant (SolarApp) pendant (Help me et TaHoma® pro) et après votre installation (Serv-e-Go®).
- Grâce à l'application SolarApp, la faisabilité et la fiabilité de l'installation solaire sont assurées.
- La fonctionnalité «Vérification de l'installation» assure la conformité et la bonne mise en marche de tous les composants depuis TaHoma pro.
- Un retour du niveau de la batterie avec une alerte en cas de niveau faible.



Une garantie unique

- Avec la garantie 7 ans, pièces, main d'œuvre et déplacement incluse.

Composition des kits solaires

KIT MOTORISATION 10 Nm KIT MOTORISATION 20 Nm

○ Axe motorisé	ZF54 de 1,70 m avec RS100 Solar io 10/12	ZF54 de 2,50 m avec RS100 Solar io 20/12
○ Panneau solaire	2,5 W	5,8 W
○ Batterie coquée	9,6 V	16,8 V
○ Rallonge de câble pour panneau solaire	1 m	
○ Accessoires	Bloc-Baie + tradi	
○ Verrous	Modulables 3 maillons (x3)	Modulables 3 maillons (x5)
○ Point de commande	Amy® sun protect io	
○ Nombre de butées	2	
○ Service	Garantie 7 ans pièces, main d'œuvre et déplacement	
○ Référence et désignation	1246731 RS100 SOLAR 10/12 KIT	1246732 RS100 SOLAR 20/12 KIT

Abaques

Hauteur tablier (en mm)	Tube 1,70 m ZF54										Tube 2,50 m ZF54									
	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	Largeur tablier (en mm)	
2500																				
2400																				
2300																				
2200																				
2100																				
2000																				
1900																				
1800																				
1700																				
1600																				
1500																				
1400																				
1300																				
1200																				
1100																				
1000																				



Poids du tablier : 4,5 kg/m² - Tablier PVC/ALU

Kit de motorisation solaire RS100 Solar io 10 Nm

Kit de motorisation solaire RS100 Solar io 20 Nm