

KIT-18510/2

Domaine d'application : BT

Kit protection individuelle et condamnation BT, NF C18-510

Utilisation :

- Kit de protection pour intervention sur ouvrage électrique en basse tension (BT) en mode hors tension.
- En application des prescriptions de la NF C18-510.

Composition :

- 1 écran facial de protection Arc-Flash **MO-286** avec housse de rangement **M-87384**.
- 1 paire de gants isolants 1000 V AC - 1 500 V DC. Finition Wellfit. Taille 10 **CG-10-C**.
- 1 paire de sous-gants en coton **CG-80-H**.
- 1 cadenas de consignation **AL-230-111**.
- 1 macaron de consignation **AP-4671**.



Référence	Description	Dimensions	
		Autonomie (Heure)	Hauteur (mm)
KIT-18510/2	1 cadenas de condamnation de couleur rouge avec anse laiton. Clé 111 1 macaron 1 cadenas de condamnation de couleur rouge avec anse laiton. Clé 111 1 macaron de consignation 1 paire de gants isolants électriques - IEC 60903 classe 0 – 1000V de consignation 1 paire de gants isolants électriques - IEC 60903 classe 0 – 1000V AC – 1500 V DC 1 paire de sous-gants coton 1 écran arc flash et isolant 1000 V AC – 1500 V DC 1 paire de sous-gants coton 1 écran arc flash et isolant 1000 V AC/DC avec serre-tête	355	