

Description et principales caractéristiques techniques

- Kit vidéo couleur 1 appel complet prêt à fonctionner, platine pré-câblée et moniteur programmé
- Système vidéo par bus G2P 2 fils non polarisés
- Platine ZAMAC anti-vandales vidéo de type SOUL en saillie avec informations lumineuses et sonores
- Caméra grand angle 120°
- 1 bouton métallique d'appel et porte-nom rétro-éclairé indépendant avec face arrière protégée contre la pénétration d'eau
- Commandes 1 contact sec et 1 contact alimenté 12 Vcc (portail/portillon)
- Contrôle d'accès par badges intégré (5 badges fournis)
- Appel palier et Intercommunication entre les moniteurs
- Possibilité d'ouverture automatique de la porte (Cabinet médical)
- Micro protégé et haut-parleur haute qualité
- Moniteur vidéo ART7 7" mains-libres couleur
- Mémoire d'images et vidéo (avec carte SD non fournie)
- Pilotage d'une caméra de vidéoprotection dôme ou tubulaire (option)
- Kit extensible jusqu'à 2 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel
- Evolutivité vers kit connecté avec adjonction d'un moniteur ART7 WIFI



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 219 x 25

Façade (H x L x Epaisseur) : 170 x 90 x 27



Avantages :

- Platine de rue avec contrôle d'accès intégré
- Mémoire d'image et vidéo
- 2 contacts d'ouverture
- Pilotage d'une caméra de vidéoprotection (option)
- Evolutivité vers kit connecté WIFI (option)

Utilisations :

- Installations individuelles
- Petit tertiaire PMR

Produits associés :

G ART7/G2P

Moniteur vidéo SOUL mains libres avec un écran 7" couleur



GSOUL/1

Platine kit vidéo couleur SOUL 1 bouton (ZAMAC)



G ART7W/G2P

Moniteur vidéo SOUL WIFI mains libres avec un écran 7" couleur TACTILE



G AHD4/3601D

Caméra dôme 1080p (2MP) - Focale fixe 3.6 mm



G TAGSET/5

Lot de 5 badges de proximité format porte clés 125 KHz pour kit SOUL

