

# Lame de scie circulaire HW 168x1,8x20 W28

**FESTOOL**

Festool France  
33, rue Gabriel  
77185 Lognes  
France

E-Mail: [customerservice-fr@festool.com](mailto:customerservice-fr@festool.com)  
Tel.: +33 1 60 06 64 30



**N°art.:205764**

**GTIN:4014549390375**

**Unité:Pièce**

Lame de scie circulaire à denture alternée pour une cadence de sciage rapide

Dents de scie fabriquées en carbure de grande qualité - pour une cadence de sciage optimale et une bonne qualité de coupe

Grâce à sa denture alternée et à un angle de coupe moyen, cette lame de scie convient aussi bien aux coupes longitudinales que transversales

Un code couleur facilite le choix de la lame

L'idéal en combinaison avec la scie plongeante TS 60 K, pour travailler avec précision et efficacité

Résistance et précision dans les conditions les plus difficiles. Adaptée sur mesure à l'application et au matériau. En acier de grande qualité, avec dents en carbure à grains ultrafins. Car une coupe parfaite n'est possible que si la lame est aussi performante que l'outil.

## Points forts du produit

Lame de scie circulaire à denture alternée pour une cadence de sciage rapide

Dents de scie fabriquées en carbure de grande qualité - pour une cadence de sciage optimale et une bonne qualité de coupe

Grâce à sa denture alternée et à un angle de coupe moyen, cette lame de scie convient aussi bien aux coupes longitudinales que transversales

Un code couleur facilite le choix de la lame

L'idéal en combinaison avec la scie plongeante TS 60 K, pour travailler avec précision et efficacité

Informations complémentaires	La qualité au service de la coupe
Diamètre	168 mm
Largeur de coupe	1,8 mm
Ø alésage	20 mm
Nombre de dents	28
Angle de lame	15 °
Épaisseur de lame de base	1,2 mm
Forme des dents	W
Angle de dépouille	10 °
Code marchandise	82023900000
Sous-groupe d'article	40502001012
Poids net	286,22 g
UDE = unité d'envoi par référence	1 Pièce
Poids brut	286,22 g
Contenu	1 Pièce
Domaines d'utilisation	WOOD UNIVERSAL. Pour le bois massif Pour la découpe des panneaux lattés, de contreplaqué, de bois multiplis/bois stratifié, des panneaux de particules bruts, des panneaux de fibres MDF et des panneaux de fibres dures HDF
Poids	0,286 kg
Longueur	0,235 m

---

Profondeur	0,01 m
------------	--------

---

Largeur	0,215 m
---------	---------

---

Numéro tarifaire douanier	82023900
---------------------------	----------

---

Groupe de remise	502001
------------------	--------

---

Pays d'origine	FR
----------------	----