

> SILERGIE I

Débit

Caractéristiques :

- Lame carbure pour la coupe très rapide en long et en travers, en atelier ou sur chantier

Matériaux


- Planches épaisses, madriers, bois durs et tendres, agglomérés, panneaux bruts ou plaqués d'une face, isolants



Ø (mm)	Épaisseur de dent (mm)	Alésage (mm)	Nombre de dents	
125	2,6	12,75	20	901010
130	2,6	16	20	901018
130	2,6	20	20	901020
140	2,6	20	20	901024
150	2,6	16	20	901026
150	2,6	20	20	901028
160	2,6	16	24	901036
160	2,6	20	24	901038
160	2,6	30	24	901040
165	2,6	30	24	901041
170	2,6	16	24	901042
170	2,6	30	24	901044
180	2,8	16	24	901046
180	2,8	20	24	901048
190	2,8	16	24	901052
190	2,8	20	24	901054
190	2,8	30	24	901056
200	2,8	30	24	901058
210	2,8	30	24	901062
216	2,8	30	24 nég.	901063
230	2,8	30	24	901068
235	2,8	16	24	901066
235	2,8	25	24	901070
235	2,8	30	24	901072
240	2,8	30	24	901076
250	2,8	30	34 nég.	901077
255	2,8	30	34 nég.	901075
260	2,8	30	24	901079
270	3	30	24	901081
305	3,2	30	32 nég.	901084



Denture alternée positive



Préconisation machine :

- scie portative
- scie à onglet



madrier



bois massif



aggloméré