

Fiche technique : FES048

Lampe SYSLITE KAL

Livraison standard

- batterie intégrée Li-Ion 7,2V 2,2 Ah
- adaptateur réseau 230V
- chargeur voiture
- sac de transport
- emballage sous blister



Exploiter la lumière

- Excellente qualité d'éclairage grâce aux 6 LED haute puissance
- Diverses possibilités de charge de la batterie int. 7,2 V pour une dispo. max.
- Angle de diffusion très large de 170°
- Robuste et à longue durée de vie grâce au carter incassable
- Forme compacte : positionnement flexible sans trébucher sur les câbles
- Les batteries Festool peuvent également être branchées pour une plus longue durée d'éclairage
- Cuvette de poignée à isolation thermique pour protéger la lampe et l'utilisateur

Principales utilisations

- Travail précis grâce à l'éclairage large et homogène de surfaces moyennes

Caractéristiques techniques

| | |
|--|-------------------|
| Éclairage | 6 x 3 W |
| Durée d'éclairage (avec batterie interne) niveau 1/2 | 90 / 240 min |
| Temps de charge batterie interne | 180 min |
| Conditions d'utilisation | -5 – +55 °C |
| Utilisation avec batteries Festool externes | 12-18 V |
| Ouverture du crochet | 40 mm |
| Dimension du filetage trépied | 1/4 " |
| Dimensions (L x l x h) | 80 x 100 x 150 mm |
| Poids (sans batteries externes) | 0,7 kg |