

OBBIACRYL Pro est une lasure de finition en phase aqueuse pour la protection et la décoration des pièces et ouvrages en bois. OBBIACRYL Pro est composé de mélange de résines d'origine naturelle et de résines de type acrylique. Cette combinaison augmente la résistance du film aux variations dimensionnelles du bois. Elle assure une meilleure protection à l'eau et au soleil, avec une usure contrôlée du feuil et un entretien plus facile.

# Obbiacryl Pro

## Lasure acrylique satinée

### intérieur/extérieur



— Protection soleil, pluie

— Facile d'application

— Séchage rapide

— Sans odeur

#### Domaine d'utilisation

Entretien et finition des bois de structure, menuiseries, portes et fenêtres, bois de décoration..., quand une protection renforcée est demandée contre les agressions des agents extérieurs, pluie, neige, contre les rayonnements ultra-violet du soleil.

OBBIACRYL Pro est proposé en standard en 5 couleurs : tons bois, pin, chêne, chêne clair, chêne foncé, teck, et en incolore. Ces teintes sont miscibles entre elles et l'incolore est recommandé uniquement pour un usage en intérieur.

#### Mise en œuvre

Les bois à recouvrir doivent être dépoussiérés, après égrenage au besoin, secs à moins de 20 % d'humidité, et dégraissés si nécessaire, comme pour l'iroko, le movingui...

Les bois d'essence non durable sont traités au préalable avec un produit de préservation comme OBBIATEX pour la classe d'emploi 3a, bois en situation extérieure et non protégée, et contre les lyctus.

(Voir les normes EN 350-2 pour la durabilité naturelle des essences de bois, EN 355-2 pour la définition des classes d'emploi et NF P 23-305 pour le traitement des menuiseries contre les lyctus.)

Les bois anciens sont rendus absorbants, et nettoyés des traces de peinture ancienne, de vernis, cire, silicone...

L'application de OBBIACRYL Pro n'est pas envisageable dans des conditions climatiques limites, très forte chaleur, exposition intense au soleil, conditions de gel et bois gelé.

La préparation des supports, les conditions d'application et de mise en œuvre sont conformes au DTU 59-1.

#### Application

OBBIACRYL Pro est livré prêt à l'emploi.

À la brosse ou au pistolet, en une ou plusieurs couches suivant la destination, intérieure, extérieure et l'exposition, en travaux neufs ou en rénovation.

Agiter énergiquement avant l'emploi.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10°C.

Les outils sont nettoyés à l'eau savonneuse.



# Obbiacryl

## Lasure acrylique satinée intérieur/extérieur

### Caractéristiques commerciales

#### Classement suivant la norme NF T 36-005 :

- famille 1 - classe 7 B 2.

#### Classement suivant la directive 2004/42.CE relative à la réduction des émissions de COV :

- sous-catégorie du produit : e, type PA
- valeur limite pour la teneur en COV : 150 g/l
- teneur maximale en COV de OBBIACRYL Pro : 10 g/l

#### Masse volumique :

- 1,08 g/ml environ.

#### Extrait sec en poids :

- 42 % environ.
  - sec et recouvrable après 1 heure environ.
- Ce temps de séchage varie suivant l'épaisseur du film déposé, les conditions de température, d'humidité et de ventilation.

#### Viscosité :

- 1100 mPas (centipoise) Brookfield RTV#4/100 rpm.

#### Conditionnement :

- bidons de 1 litre, 2,5 litres, 5 litres.
- conservation en emballage d'origine non entamé : 12 mois.

#### Stockage :

- à l'abri du gel et de la chaleur.

### Pour une bonne utilisation

- Conserver hors de la portée des enfants.
- Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
- Ne pas manger, boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
- Dans le cas de pistolétage électrostatique, vérifier la conformité du matériel et de son système de sécurité.
- Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux, du visage.
- Eviter le rejet dans l'environnement.
- Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

### Informations

OBBI A.S.S. demeure à votre disposition pour répondre à tous renseignements complémentaires concernant ses produits et leurs utilisations.

OBBI A.S.S. garantit la qualité intrinsèque de ses produits lors de ses livraisons. Les conditions d'emploi et de stockage échappant à son contrôle, OBBI A.S.S. ne saurait engager sa responsabilité au-delà.

#### Votre spécialiste