

# DOM Tapkey AccessManager

TAPKEY ACCESSMANAGER EST UN LECTEUR MURAL POLYVALENT DISPONIBLE EN DEUX VERSIONS DIFFÉRENTES. IL FAIT PARTIE DE LA FAMILLE DE CONTRÔLE D'ACCÈS TAPKEY.

MARQUE           DOM  
ECOSYSTÈME      TAPKEY MIFARE



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technologie d'identification d'utilisateur	BLE 5.2, NFC, RFID Mifare 13.56 MHz
Technologie de communication	BLE 5.2, NFC, Ethernet, RS 485
Types de programmation	Application, Logiciel, Smartphone, Carte de programmation
Mode intelligent	Oui
Fonctionnement autonome	Oui
La protection de la vie privée	Option
Matière de la surface	Plastique
Finition de la surface	Noir
Signaux sonores	Oui
Description de la signalisation	
Signaux lumineux	Oui
Capacité de stockage des événements	2000
Badges et cartes compatibles	ISO 14443 A, Tapkey Mifare DESFire
Cryptage RFID	Additional AES -128 Bit over all
Distance maximum pour la lecture d'un badge (mm)	10
Intensité du champ du badge	\< 42 dB $\mu$ A/m
Technologie de communication	BLE 5.2, NFC, Ethernet, RS 485
Distance maximum pour la programmation en mode Offline (m)	3
Cryptage de données	XSALSA20-256 Bit, Curve 25519-256 Bit, Poly 1305-128 Bit
Type d'alimentation	Câblé
Tension d'alimentation	PoE, DC
Tension admissible	12-24V
Alimentation par Ethernet	PoE IEEE 802.3af, PoE IEEE 802.3at, PoE IEEE 802.3bt
Alimentation extérieure en option	Oui
Alimentation requise	Oui
Horloge intégrée	Oui

# DOM Tapkey AccessManager

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

Mémorisation des données après la rupture d'alimentation (n)	10
Humidité relative maximum (%)	95
Humidité relative minimum (%)	20
Consommation électrique	max. 60 mA
Température maximum (celsius)	55
Température minimum (celsius)	-20
Protection anti-corrosion	Oui
Classification IP	IP54
Résistant à l'eau	Oui

## VARIANTES

Compact



HiSec

