POUR CONTRÔLER UNE PORTE ISOLÉE

POUR CRÉER, MODIFIER OU SUPPRIMER UN BADGE, SANS AVOIR À LE RÉCUPÉRER

PAS BESOIN DE PROGRAMMATEUR

FLASHEZ le QR CODE
ou CONNECTEZ-VOUS sur
www.intratone.fr/fr/telechargement
pour plus d'info sur votre produit

INTRABOX DATA ECO

LECTEUR VIGIK®

06-0102 (HBOXECO-VIGIK) INTRABOX DATA ECO **LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK®**

DATA · LOI HANDICAP · VIGIK · ANTI VANDALE

GESTION À DISTANCE SUR INTERNET
www.intratone.info
SERVICE PRESTATAIRES



CAPACITÉS

Plages accès libre	•
Événements horodatés	•
Compatible avec les badges et les télécommandes équipés de la technologie Mifare	•
Nombre max de badges / clémobil / pass	1000
Alerte technique (e-mail)	•
Services Vigik®	30

SCHÉMA SIMPLIFIÉ



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

12/24 V DC 2 A mini

CÂBLAGE

Centrale - Lecteur
4 fils (2 paires torsadées)
Ø 8/10e - Distance max : 200 m
Centrale - Bloc GPRS
4 fils (2 paires torsadées)
Ø 8/10e - Distance max : 200 m

DIMENSIONS (L X H X P)

Lecteur **32 x 42 x 18 mm**
Centrale **74 x 59 x 18 mm**
Bloc GPRS **162 x 96 x 53 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement
Lecteur **-20° C à +70° C**
Température de stockage
Lecteur **-20° C à +70° C**
Indice Protection Lecteur **IP50**