

# taliatop<sup>®</sup>

# Multi+



TRENOIS  
DECAMPS



FABRICANT  
FRANÇAIS



## + simple

Système de freins masqué, montée et descente simplement en actionnant le treuil.

## + rapide

Montée et descente des mâts simultanément pour aller 2 fois + vite.

## + polyvalent

Tolère tous types de plaques et pose au choix en plafond, rampant ou mode vertical.

## + sûr

- 2 poulies à roulements à bille.
- Câble doublé avec une grosse section.

## Prêt à l'emploi

2 éléments à assembler seulement.

 **taliaplast<sup>®</sup>**  
le partenaire du pro

**Plafond**  
Jusqu'à 4,00 m

Verrouillage automatique de l'antenne (en position horizontale)

Butées de plaque métalliques et escamotables montées sur ressort lame

Excellent support de plaque avec rallonges latérales réglables pour accepter tous les formats

Rehausse intégrée pour la pose jusqu'à 4 m

Une seule action sur le treuil pour la montée/descente (système de sécurité intégré)

SYSTÈME DE  
BREVET  
DÉPOSÉ  
SÉCURITÉ

Élévation simultanée des 2 mâts = plus grande vitesse de montée (12 tours de treuil pour 1 m d'élévation)

Structure renforcée très rigide et limitation des jeux pour une plus grande précision de pose.

Treuil anti-retour déporté avec protection de denture

Poignée de guidage

4 roues avec large bande de roulement caoutchouc : utilisation facile lors de décaissés ou de sols non plats

Base pliante avec mât télescopique incorporé

**Caractéristiques :**

En acier finition peinture Epoxy  
Format de plaque (maxi) : 3,6 x 1,2 m  
Charge maximum : 70 kg

**Hauteurs maxi :**

- Jusqu'à 4,00 m en plafond avec rehausse intégrée
- Jusqu'à 3,20 m en plafond sans rehausse
- Jusqu'à 5,60 m en verticale
- Jusqu'à 5,50 m en rampant

**Hauteur mini :** 1,48 m (plaque à l'horizontale)

**Hauteur de chargement :** 0,82 m (possibilité de charger la plaque au sol en rampant)

**Empattement :** 0,80 x 1 m

Roulette centrale sous le mât pour le transport sur le chantier

Excellente rigidité de la base avec 4 goupilles rapides imperdables (plus durables)

**Poids :** 47 kg (52 kg avec tablettes)  
Livraison (juste 2 éléments à assembler) dans un carton d'emballage et de manutention avec sa notice de sécurité

Contrôle et test en charge de chaque appareil avant expédition

Livré avec certificat de conformité

**Option :**

2 tablettes porte-outils : 0,80 x 0,30 m  
Système rapide de montage des plateaux porte-outils



Conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive européenne : «machines» : 2006/42/CE

Modèle	Référence	Clé	Cdt
taliatop® Multi+	44 11 47	1	1
taliatop® Multi+ avec 2 tablettes	44 11 49	5	1
2 tablettes porte-outils	44 11 89	1	1
Câble de recharge mât taliatop® Multi+	44 11 00	6	1
Câble de recharge treuil taliatop® Multi+	44 11 92	1	1

**Rampant**  
Jusqu'à 5,50 m

**Verticale**  
Jusqu'à 5,60 m

218 14 01 / A

**SOFOP S.A.S taliaplast®**  
3 route de la Torse - BP 46  
44550 Montoir de Bretagne - France

Société Française d'Outils Professionnels  
SAS au capital de **10 000 000 Euros**  
006 780 514 R.C.S. Saint-Nazaire  
SIREN 006 780 514 - APE 2229 B  
N° TVA FR 72 006 780 514  
Identifiant EORI : FR 006 780 514 00037

Direction et Service Commercial France  
Tél. **02 51 16 60 60**  
e-mail : commercialfrance@taliaplast.com  
www.taliaplast.com

Service Commercial Export  
Export Sales Department  
Phone **33(0)2 51 16 60 66**  
Fax **33(0)2 40 45 44 64**  
GRAND EXPORT / OVERSEAS Area  
e-mail : export@taliaplast.com  
EUROPE / EUROPE Area  
e-mail : saleaseurope@taliaplast.com



**FABRICANT FRANÇAIS**

