

# RB611T

Une capacité de serrage inégalée



<b>POIDS</b>	2,6 Kg
<b>DIMENSIONS</b>	300(H)*120(l)*352(L)
<b>AUTONOMIE</b>	
<b>BATTERIE</b>	<b>BOBINE</b>
4000 noeuds	205 noeuds/bobines
<b>CONSOMMABLE</b>	Fil TW1061T
<b>CAPACITÉ DE SERRAGE</b>	
Attache des barres de 16*16 à 29*32	
<b>DIAMETRE FIL</b>	2*1 mm
<b>TWINTIER SYSTEME</b>	OUI
<b>COFFRET</b>	2 batteries et chargeur

## AVANTAGES PRODUIT

- Attache en moins d'une seconde
- Machine unique sur le marché de la fixation
- Serre 30% plus fort grace au système breveté TWINTIER
- 5 fois plus rapide que l'attache manuelle
- Erradique le trouble du canal carpien
- Machine éligible aux aides d'états pour améliorer les conditions de travail : TMS PRO ACTION
- Uniformisation des attaches
- Prise en main rapide
- Ne s'enraye pas

## APPLICATIONS

La pince à ligaturer MAX RB611T est redoutable sur chantier comme en usine de prefabrication d'éléments en béton. Elle est redoutable sur les dalles et planchers mais aussi pour les plombier afin d'attacher gaines aux treillis

Sa capacité de serrage jusque 61 mm fera gagner du temps aux ferrailleurs, macons et aux plombiers

## ACCESSOIRE

- Bras d'extension : EB0003
- Crochet de ceinture en option