



CHAIN & DRIVE SPRAY

Lubrifiant EP haute performance en aérosol pour chaînes et convoyeurs.
Conçu pour efficacement déplacer l'eau, pénétrer, lubrifier et protéger
contre la corrosion, particulièrement dans les environnements humides
et agressifs.

CARACTÉRISTIQUES

- Fourchette de température -30°C à 150°C
- Excellente performance EP (200 kg charge de soudure)
- Excellente pénétration
- Pellicule hydrofuge résistante
- Excellente protection contre la corrosion
- Bonne adhérence de la pellicule appliquée, réduisant les fuites ou les projections

CONSIGNES D'UTILISATION

- Bien secouer avant utilisation
- Tenir droit et appliquer le produit à une distance de 25 cm, couvrant la chaîne uniformément.

**Pour obtenir les notice technique et fiche de données de sécurité,
contactez :**

Télécopie : +44 (0)113 232 2770
Site Web : www.rocol.com
Service clients : +44 (0)113 232 2700

Issue 22001d: Jan-04

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL is a BS EN ISO 9001 registered company.

ROCOL is a trade mark of ITW Inc.

The information in this publication is based on our experience and reports from customers.
There are many factors outside our control or knowledge which affect the use and performance
of our products, for which reason it is given without responsibility.

T
E
C
H
N
I
C
A
L

D
A
T
A



CHAIN & DRIVE SPRAY

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES (valeurs types)

Aspect	Liquide marron clair
Fluide de base	Huile minérale
Solvant	Hydrocarbure non chloré
Gaz propulseur :	Dioxyde de carbone (CO ₂)
Fourchette de température	-30 °C à 150 °C
Viscosité du fluide de base à 40 °C	18 cSt
Viscosité du fluide de base à 100 °C	5 cSt
Bille Shell 4 (IP 239)(ASTM D2596)	
Charge de soudure	200 kg
Test de corrosion (ASTM B 368)	
5% pulvérisation saline, 2000 heures à 35 °C	0% (aucune corrosion)
Stockage	Stocker à l'abri de la lumière. La température de stockage doit être inférieure à 50 °C.
Conditionnement	300 ml

Issue 22001d: Jan-04

2

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL is a BS EN ISO 9001 registered company.

ROCOL is a trade mark of ITW Inc.

The information in this publication is based on our experience and reports from customers. There are many factors outside our control or knowledge which affect the use and performance of our products, for which reason it is given without responsibility.

TECHNICAL DATA