



DONNÉES TECHNIQUES RTD COMPOUND

Lubrifiant appliqué à la main pour la coupe des métaux

Description

ROCOL RTD Compound est une pâte utilisée pour l'alésage, le taraudage, le perçage et les autres opérations de coupe des métaux. RTD Chlorine Free Compound convient à tous les métaux, y compris les aciers trempés, les matériaux en nimonique et le titane. Composé d'additifs EP, RTD Compound réduit considérablement le frottement et permet ainsi une excellente coupe.

Principales caractéristiques

- Prolonge la durée de vie des outils
- Améliore la finition de surface
- Enlève de plus grandes quantités
- Réduit les coûts de production

Consignes d'utilisation

Appliquer directement sur l'outil ou la pièce à l'aide d'un pinceau ou par immersion dans le composé.

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760

ROCOL is a BS EN ISO 9001 registered company.

ROCOL is a trade mark of ITW inc

The information in this publication is based on our experience and reports from customers.

There are many factors outside our control and knowledge which effect the use and performance of our products for which reason the information in this publication is given without responsibility

TECHNICAL DATA

Caractéristiques physico-chimiques (valeurs types)

Aspect :	<i>Pâte marron</i>	
Odeur :	<i>Légère odeur de pin</i>	
Bille Shell 4 :		
<i>Charge de soudure (pure) :</i>	<i>>800 kg</i>	
<i>Charge de soudure (dilué, 5 % dans l'huile) :</i>		<i>315 kg</i>
Stockage :	<i>Conserver à température ambiante normale (5 à 30°C)</i>	

Conditionnement et références

50 g	Référence 53020
500 g	Référence 53023
5 kg	Référence 53026
18 kg	Référence 53028
185 kg	Référence 53029

Santé et sécurité

Pour obtenir la fiche de données de sécurité de ce produit, adressez-vous au Customer Service Department, ROCOL Lubricants, ROCOL House, Swillington, Leeds, LS26 8BS, Angleterre.

Téléphone : 0113 232 2700, (Appel depuis un pays autre que le Royaume-Uni : 44 113 232 2700).

Télécopie : 0113 232 2760, (Envoi de télécopie depuis un pays autre que le Royaume-Uni : 44 113 232 2760).

Version : RTD Compound TDS 5302
Date : Janvier 2004

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760

ROCOL is a BS EN ISO 9001 registered company.

ROCOL is a trade mark of ITW inc

The information in this publication is based on our experience and reports from customers.
There are many factors outside our control and knowledge which effect the use and performance of our products
for which reason the information in this publication is given without responsibility

TECHNICAL DATA