



**Réf. 7043**

**HUILE MOLYBDENE**

**520 ML Brut**



**DESCRIPTION :**

C'est un lubrifiant à base de pétrole adapté aux services lourds, qui contient des additifs spéciaux, lui conférant des qualités de lubrification supérieures.

Réduit les tensions lors des mises en route et évite les pannes dues aux températures élevées. Rejette l'eau.

Ce lubrifiant, anticorrosion, pénètre profondément dans les coins inaccessibles. Fournit une lubrification supérieure là où pressions et températures élevées cassent habituellement les films protecteurs.

Performant entre -29°C et +149°C.

**UTILISATION :**

Chaînes de transmission, scies, convoyeurs, engrenages, cardans, accouplements, treuils...

**MODE D'EMPLOI :**

Bien secouer l'aérosol avant usage.

Vaporiser uniformément en se tenant à une distance d'environ 20 cm de la surface à lubrifier.

Pour un résultat optimum, vaporiser à température ambiante d'intérieur.

**PRECAUTIONS :**

Produit à usage industriel exclusivement.

Tester sur certain plastiques.

Voir fiche de données de sécurité.

Importateur exclusif : LLOYD INDUSTRIEL

ZAE Les Perruches – 30 rue de Piscop - 95350 ST BRICE SOUS FORET  
Tél 01 34 04 12 24 - Fax 01 34 19 24 08 - e-mail : g.mawart@euracier.com