



# FICHE TECHNIQUE

**MINIJET 120 /** REF.30983

## MACHINE À PULVÉRISER



Pression de travail maxi	120 bar
Débit de produit maxi	6 L/min
Moteur électrique	2,2 kW
Alimentation	230 V / 50 et 60 Hz
Type de pompe	à vis volumétrique
Pompe	JET 2
Capacité cuve	57 L
Buse maxi (neuve)	0,045"
Dimensions (L x l x h)	113 x 61 x 78 cm
Poids	62 kg
Niveau sonore	91 Lwa

La MINIJET 120 permet d'appliquer tout type d'enduit pelliculaire en pâte. C'est une machine compacte, silencieuse et légère qui passe partout.

Une personne peut la monter et la descendre dans les escaliers de par son châssis type «diable». Le nettoyage, rapide, peut s'effectuer uniquement en fin de chantier et la pompe se change en 5 minutes sur chantier.

Elle est équipée d'un nez de pompe à bille, avec filtre intégré. Le démarrage se fait sans fil à l'ouverture du pistolet.

Les tuyaux à attache rapide facilitent l'utilisation sur chantier.

### APPLICATIONS

Tous types d'enduits pelliculaires prêts à l'emploi : enduit de lissage, enduit de ratissage, enduit de cuvelage, enduit bitumineux...

### LIVRÉ AVEC

- 1 tuyau Ø16 x 15 m
- 1 pistolet avec support de buse
- 1 buse Standard 535
- 1 mallette contenant :
  - 2 clés mixtes de 17 et 22
  - 1 pince multiprise
  - 3 clés 6 pans Ø2, 5 et 8
  - 2 balles et 1 brosse de nettoyage
  - 1 L de liquide de stockage

