



MÉLANGEURS

ENGINEERED FOR **EXCELLENCE**



- CONSTANT POWER
- DIGITAL SPEED LEVEL 1-8
- MIXING TIMER
- LESS STRESS
- HEALTH FIRST
- LOW NOISE
- LONG DURABILITY
- PARTS GUARANTEE 10 YEARS
- WARRANTY EXTENSION 2+1

MADE IN GERMANY



Écran avec indication de la vitesse de rotation et minuterie/temps de mesure\*



Interrupteur de gaz



Réglage de la vitesse en 8 étapes\*



Poignée ergonomique



HEXAFIX PRO - raccord rapide



Fiabilité

\* selon le modèle

# Mélangeurs XQ

- Combinaison unique, un design moderne, une ergonomie optimale et conception robuste
- Réglage électronique de la vitesse de rotation & minuterie pour mesurer en temps réel la durée du mélange\*
- Poignée ergonomique (encore plus large sur le XQ 6) : pour une manipulation plus facile de la machine et moins de fatigue pendant le mélange
- L'interrupteur de gaz permet une utilisation en douceur et un démarrage pour travailler sans éclaboussures
- Travail en toute souveraineté : Réserve de puissance grâce à un moteur plus puissant qui ménage l'appareil pour une plus longue durée de vie
- Concept ergonomique éprouvé : protège le dos et réduit les vibrations
- Les tampons en caoutchouc protègent les surfaces et la machine lors de la dépose
- Guidage intelligent de l'air pour un faible niveau de bruit ; protection maximale contre l'entrée de la poussière
- HEXAFIX-PRO: remplacement sans outil de la turbine changement rapide, autolubrifiant et sans entretien
- Made in Germany: Produit de qualité avec une longue durée de vie ; 10 ans de garantie de service
- Prolongation de la garantie à 3 ans en cas d'enregistrement

\* XQ 4 & 6



## Données Techniques

### XQ1

### XQ4

### XQ6

Puissance nominale:	1100 Watt	1500 Watt	1750 Watt
Tension:	230 V~	230 V~	230 V~
Écran:	-	✓	✓
Réglage de la vitesse en étapes:	-	3	8
Vitesse en charge en étapes (min <sup>-1</sup> ):	-	400/550/700	300/350/400/450/500/550/600/750
Vitesse en charge max. (min <sup>-1</sup> ):	670	700	750
Volume sonore:	81 db	83 db	83 db
Quantité de mélange, recommandée:	≤ 40 ltr	≤ 65 ltr	≤ 90 ltr
Longueur du câble:	4 m	4 m	4 m
Poids avec la turbine:	5,8 kg	7,2 kg	7,8 kg
Ø max. de la turbine:	120 mm	150 mm	170 mm
Malaxeur livré avec la turbine:	Typ WK 120 pour crépis, chapes, mortiers, mastic, etc.	Typ WK 140 pour crépis, chapes, mortiers, mastic, etc.	Typ MK 160 pour bétons, crépis et mortiers de tous types, résines époxy, etc.
Numéro de référence (Set incl. turbine):	29000	29018	29042
Numéro de référence (sans turbine):	29100	29103	29105

**Collomix - Votre partenaire depuis plus de 50 ans pour tous vos mélanges.**

Votre revendeur spécialisé Collomix:

