

## Fiche de données produit



Marteau-piqueur SDS-max

### GSH 5 CE

Puissance imbattable et vibrations réduites (jusqu'à 40 % en moins)

#### Les caractéristiques les plus importantes

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Puissance absorbée nominale                        | 1.150 W               |
| Force de frappe, max.                              | 8,3 J                 |
| Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale | 1.300 – 2.900 cps/min |



Référence: 0 611 321 000

[> Plus d'informations sur le produit](#)

*\* Prix de vente conseillé, TVA comprise*

#### Caractéristiques techniques


|  |                       |
|--|-----------------------|
| Puissance absorbée nominale                        | 1.150 W               |
| Force de frappe, max.                              | 8,3 J                 |
| Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale | 1.300 – 2.900 cps/min |
| Poids  | 6,2 kg                |
| Longueur   | 480 mm                |
| Largeur  | 105 mm                |
| Hauteur  | 235 mm                |
| Porte-outils                                       | SDS-max               |

#### Information sur les bruits/vibrations

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Burinage                        |                       |
| Valeur d'émission vibratoire ah | 11.0 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude K                   | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

**Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie****Avantages:**

- Capacité d'enlèvement élevée grâce à la puissance de frappe de 8,3 J
- Le système d'amortissement des vibrations (Vibration Control) offre un grand confort d'utilisation, même en cas d'utilisation prolongée
- Carter métallique robuste : importante longévité, même en cas de sollicitations extrêmes
- Molette de réglage de la fréquence de frappe pour une performance optimale
- Blocage automatique du commutateur pour un plus grand confort d'utilisation lors de travaux de burinage de longue durée
- Vario-Lock : 12 positions de réglage du burin pour un grand confort d'utilisation

**Prix / Fourniture**

| Référence                               | 0 611 321 000 |
|---|---------------|
| Burin pointu 400 mm<br>2 608 690 103    | ✓             |
| Chiffon                                 | ✓             |
| Coffret de transport                    | ✓             |
| Poignée supplémentaire<br>2 602 025 142 | ✓             |
| Tube de graisse<br>1 615 430 010        | ✓             |