Suzhou Becklos Electronic Technology Co., Ltd No.168 Chang'an Rd, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China



Fiche technique : Masque de protection respiratoire FFP2 Pliable



Type: Masque FFP2 de type à plat et pliable, assemblé par ultrason

Certification: Standard EN 149: 2001+A1:2009 selon la directive R 2016/425 (Personal Protective Equipment)

Ces produits sont conformes aux exigences de la directive communautaire 89/686 / CEE (directive sur les équipements de protection individuelle) et sont donc marqués CE. Cette certification en vertu de l'article 10 a été délivré pour ces produits par **Ente Certificazione Macchine Srl** Via Ca' Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY

Modèle: BM168/BM198N

Caractéristiques générales :

- Non réutilisable
- Sans soupape
- Taille unique, adaptée à la morphologie d'un visage adulte
- Très léger, très doux et confortable, il est facilement accepté et porté par l'utilisateur.
- Offre une excellente adaptation au visage et de ce fait un excellent niveau de protection.

Composition:

- Couches de fibres non tissées en polypropylène.
- Clip nasal réglable et flexible
- Elastique de maintien double, sans latex.

Utilisation:

8 heures consécutives maxi (3 à 4 masques par jour/ personne).

Délai de péremption : Le délai de péremption des masques FFP2 est de 4 à 5 ans à compter de la date de fabrication.

Stockage:

Il est préconisé de conserver les masques FFP2 entre 10 et 25 °C, à l'abri de la lumière et de l'humidité.