



FILTRO COLORI REALI / TRUE COLOR FILTER



STANDARD FILTER

TRUE COLOUR FILTER



Il design è frutto di un approfondito studio di ergonomia, con particolare attenzione allo spazio interno che rende la nostra maschera facile da usare e comoda da indossare, protegge in modo completo il viso e il collo. Il materiale del guscio esterno ha una consistenza morbida ed è molto resistente sia alle basse che alle alte temperature, ignifuga, resistente alla corrosione ed un'elevata resistenza e durata nel tempo.

Lo schermo di protezione di nuova concezione è realizzato solo con cristalli liquidi di altissima qualità che consentono una schermatura dai raggi ultravioletti ed infrarossi ai massimi livelli e una visione "naturale" dallo schermo. Il livello massimo di protezione è DIN 16, questo permette di proteggere il saldatore da lesioni ottiche dovute ai raggi nocivi.

The design is the result of an ergonomic's study, with particular attention to the internal space that makes our mask easy to use and comfortable to wear, fully protecting face and neck.

The material of the outer shell has a soft consistency and it is very resistant to both low and high temperatures, fireproof, resistant against corrosion with a high durability. The new developed protection screen is made with liquid crystals of the highest quality that allow a shielding from ultraviolet and infrared rays at the highest levels and a "natural" vision from the screen. The maximum level of protection is DIN 16, this allows to protect the user from optical injuries due to harmful rays.

Campo visivo - Viewing Area	100 x 59.5 mm
Dimensione filtro - Cartridge Size	133 x 114 x 10 mm
Sensori - Arc Sensor	4
Modalità chiara - Light Shade	DIN 4
Modalità scura - Dark Shade	DIN 5-9 / 9-13
Accensione - Power On/Off	On/Off automatic
Protezione UV/IR - UV/IR Protection	DIN 16
Alimentazione - Power Supply	solar cells + battery replaceable (CR2450)
Tempo di reazione - Switching Time	1/10,000s.
Temperatura di utilizzo - Operating Temp.	-5°C ~ +55°C
Grado di protezione - Protection degree	1/1/1/1
Modello del filtro - Filter model	40099
Colori reali - True color	Yes