




Descente de gouttière



Faîtière



Fixation



Le Colmateur® Noir - Aérosol d'étanchéité à base de bitume

La solution la plus simple pour étancher, colmater et protéger !

Le Colmateur® Noir est un aérosol bitumeux d'étanchéité facile à utiliser. Prêt à l'emploi, le Colmateur® Noir permet de diffuser un bitume liquide dans les fissures et les failles. Le Colmateur® vous permet de réparer vos toitures, dômes, gouttières et réaliser votre étanchéité. Très simple d'utilisation, ce produit assure également la réalisation de tout type de réparation ou de colmatage comme les joints d'étanchéité, les menuiseries, les tuyaux PVC ou métal, les sorties de ventilation, gouttières, étanchéités diverses,... Un fois sec le Colmateur® peut être repeint.

Tous supports : Sur la brique, le béton, le ciment, la pierre naturelle, les tuiles, la terre cuite, le bois, etc...



Avantages produit

- Prêt à l'emploi
- Facile à utiliser
- Stoppe les fuites rapidement
- Flexible et résistant
- Excellente stabilité aux variations thermiques

Formule brevetée



Conseil d'utilisation

- 1° Nettoyer la surface à traiter.
- 2° Bien secouer l'aérosol pendant 1 minute, jusqu'à entendre la bille.
- 3° Pulvériser à 20 cm env. de la surface à traiter et appliquer plusieurs couches (avec un minimum de 2 couches) selon la surface à traiter en n'oubliant pas de traiter aussi la périphérie de la surface. Attendre plusieurs minutes entre chaque couche.

Note : Purger l'aérosol tête en bas après utilisation pour une réutilisation pendant 2 ans

Ean-code	Désignation	Coloris	Aérosol
3800420402579	Le Colmateur®	Noir	405 ml

Produits complémentaires



Ean-code
3800420403491



Ean-code
3800420406126

Pour une meilleure prise en main de l'aérosol, le **pistolet pulvérisateur** spécialement conçu pour le Colmateur® vous permettra une fois fixé de couvrir avec précision vos surfaces à traiter.

Scotch d'étanchéité Le Colmateur®, vous permet de préparer et solidifier la surface qui va être recouverte par Le Colmateur®. Appliquez sur la fissure où la surface désirée. Pulvériser Le Colmateur par-dessus.

Autres informations

Utilisation	Colmater/ Etancheifier/ Réparer
Support	Bois/métal/plastique/béton/...
Format :	Aérosol
Volume brut	405ml
Volume net	250ml
Température de pose	Mini 15°C
Temps de séchage	2 heures au toucher
Temps de séchage	Total entre 12 à 24 h (*)
Consommation	1 aérosol couvre 1 à 3 m ² (*)
Entretien	Nettoyer la buse après utilisation
(*)	selon l'épaisseur de la couche