




Fenêtre PVC




Gouttière PVC



Joint de baignoire



Blanc



Gris



Le Colmateur® Blanc ou Gris - Aérosol d'étanchéité à base d'acrylique résistant

La solution la plus simple pour étancher, colmater et protéger !

Le Colmateur® Blanc est un aérosol d'étanchéité facile à utiliser. Prêt à l'emploi, le Colmateur® Blanc permet de diffuser une étanchéité acrylique dans les fissures et les failles.

Profitez dès aujourd'hui de la formule Blanche ou Grise du Colmateur vous permettant de réparer vos toitures, gouttières et réaliser votre étanchéité. Très simple d'utilisation, ce produit vous permet également de réaliser tout type de réparation.

Applications : Intérieur/Extérieur

Tous supports : Sur l'acrylique, le PVC, le béton, le ciment, la pierre naturelle, les tuiles, la terre cuite, etc...



Avantages produit

- Prêt à l'emploi
- Facile à utiliser
- Stoppe les fuites rapidement
- Flexible et résistant
- Excellente stabilité aux variations thermiques

Formule brevetée



Conseil d'utilisation

- 1° Nettoyer la surface à traiter.
- 2° Bien secouer l'aérosol pendant 1 minute, jusqu'à entendre la bille.
- 3° Pulvériser à 20 cm env. de la surface à traiter et appliquer plusieurs couches (avec un minimum de 2 couches) selon la surface à traiter en n'oubliant pas de traiter aussi la périphérie de la surface. Attendre plusieurs minutes entre chaque couche.


Note : Purger l'aérosol tête en bas après utilisation pour une réutilisation pendant 2 ans

Ean-code	Désignation	Coloris	Aérosol
3800420403217	Le Colmateur®	Blanc	405 ml
3800420404856	Le Colmateur®	Gris	405 ml

Produits complémentaires



Ean-code
3800420403491



Ean-code
3800420406126

Pour une meilleure prise en main de l'aérosol, le pistolet pulvérisateur spécialement conçu pour le Colmateur® vous permettra une fois fixé de couvrir avec précision vos surfaces à traiter.

Le Scotch d'étanchéité Colmateur, vous permet de préparer et solidifier la surface qui va être recouverte par Le Colmateur®. Appliquez sur la fissure où la surface désirée. Pulvériser Le Colmateur® par-dessus.

Autres informations

Utilisation	Colmater/ Etancheifier/ Réparer
Support	PVC/Bois/métal/plastique/béton/...
Format :	Aérosol
Volume brut	405ml
Volume net	250ml
Température de pose	Mini 15°C
Temps de séchage	2 heures au toucher
Temps de séchage	Total entre 12 à 24 h (*)
Consommation	1 aérosol couvre 1 à 3 m ² (*)
Entretien	Nettoyer la buse après utilisation
(*)	selon l'épaisseur de la couche