



Répare métal armé 170ml



Haute résistance mécanique pour des réparations avec renfort Haute concentration en résine chargée en fibres de verre Finition avec Sintofer souple ou standard Mastic polyester bi composants de couleur vert clair, chargé en fibres de verre et résine pour des réparations extrêmement résistantes. Répare les gros enfoncements et pièces percées (rustinez d'abord à l'aide du tissu et résine Sinto). Terminer 2mm en dessous de la surface à égaliser de façon à recevoir le mastic standard.

Avantages produit

Idéal pour réparer les surfaces en métal
Reconstitue et colmate avant égalisation
Réparations en épaisseur
Idéal pièces percées
Tous types de métaux

CODE PRODUIT 139900

GENCODE 3169981399002

FAMILLE 420 PREPARATION-REPARAT

Profondeur UV cm : 22

Largeur UV cm : 33

Hauteur UV cm : 17,5

Poids Brut UV Kg : 0,328

Poids Net UV Kg : 0,184

Contenance 170ml

LIEN VIDEO

MODE D'EMPLOI

Préparation du support : poncer, dépolir et dégraisser le support.

Application : attendre 30 à 40 minutes suivant l'épaisseur et le degré d'humidité avant de poncer. Utiliser Sintofer standard ou souple pour les reprises de finition de la réparation.

Après ponçage à sec, le produit peut recevoir des apprêts polyuréthane, polyester ainsi que tous les systèmes de finition pour carrosserie.

Finition : après ponçage à sec, le produit peut recevoir des apprêts polyuréthane, polyester ainsi que tous les systèmes de finition pour carrosserie.

RECOMMANDATION



Caractéristiques environnementales de l'emballage

% de matière recyclée	16
Possibilité de réemploi*	non applicable à cette catégorie de produit
Recyclabilité	information bientôt disponible
Présence de substances dangereuses (SVHC)**	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

* Un emballage réemployable est un emballage conçu pour faire l'objet d'au moins une deuxième utilisation :

- pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur.
- ou en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.

** - substances extrêmement préoccupantes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 et publiée conformément à l'article 59, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1907/2006 ;

- substances présentant un niveau de préoccupation comparable aux substances extrêmement préoccupantes qui ne sont pas sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006. La liste de ces substances et sa mise à jour sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Caractéristiques environnementales du produit



Incorporation de matières recyclées	PRODUIT NE CONTENANT PAS DE MATIERES RECYLCEES
Recyclabilité	NO
Présence de microfibre plastique	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de métaux précieux*	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de terres rares	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de substances dangereuses	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

* Cette obligation s'applique uniquement aux produits soumis à REP mentionnés aux 5° (équipements électriques et électroniques) et 15° (voiture, camionnette, véhicule 2,3 et 4 roues) de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

Caractéristiques produit

Usage:	Reboucher Reconstituer Réparer	Support :	Véhicules, Escaliers, Gouttières, Rampes, Volet
Utilisation :	Intérieur Extérieur	Outils d'application :	Spatule Cale métallique
Rendement :	NC	Aspect :	PATEUX
Nettoyage des outils :	Acétone Alcool	Contact alimentaire :	NO
Date de péremption DDP :	NC	Date DLUO	NC
Pays d'origine :	FR	Rémanence :	NC
Nomenclature douanière	32141010	Craint le gel :	04

01 - Craint le gel
02 - Modifié par le gel
03 - Pulvérisation modifiée par le gel
04 - Ne craint pas le gel
NC - non concerné

Données réglementaires

COMPOSITION DETERGENT	NC
PICTOGRAMME:	SGH02 SGH07 SGH09
MENTION D'AVERTISSEMENT:	ATTENTION
PRODUIT DANGEREUX :	YES
PHRASE P :	P102 P210 P261 P273 P280 P303+P361+P353 P305+P351+P338 P333+P313 P391 P403+P235 P501
PHASE H :	H226 H315 H317 H319 H411
PHRASE EUH :	NC
BIOCIDE :	NO
N°AMM BIOCIDE	NC
PHYTOSANITAIRE :	NO
EMISSION DANS L'AIR :	A+
BOUCHON DE SECURITE :	NO
PH:	NC
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTE :	Solvant
TRIMAN	YES
N° TP :	NC
PHRASE DE DANGER	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
PHRASE BIOCIDE	NC
PHRASE POUR LES PORFESSIONNELS	NC
LIEN FDS :	https://www.quickfds.com/fds/8118182-41023-08115-014739
ETIQUETTE PRODUIT:	



SANS STYRÈNE

CARACTÉRISTIQUES

- Mastic bi-composants de couleur jaune vert avec durcisseur.
- Formulé avec une résine chargée en fibre de verre pour une résistance maximum.
- Répare les gros enfoncements et pièces percées sur carrosserie ou structures métalliques.

MODE D'EMPLOI

• S'utilise avec le tissu en cas de perforation et s'égaleise avec le Répare Métal Standard pour une surface bien lisse.

• Se ponce, se vise.

• Toutes finitions (peinture, laque...).

• Se travaille 5 min à 20°C et 10 min à 10°C. Sec en 20 min.

NETTOYAGE DES OUTILS À L'ACÉTONE

NETTOYER LE SUPPORT

POWDER, DÉPOUSSILLER ET ASPHYRER LES RÉSIDUS

MÉLANGER

1 CUEILLER À SOUPE DE MASTIC POUR 1 CUEILLER À CAFÉ DE DURCISSEUR

RECONSTITUER LISSER

PROCÉDER PAR PETITES QUANTITÉS POUR ÉVITER UN DURCISSEMENT TROP RAPIDE

PONCER AU GRAIN MOYEN

APRÈS SÈCHAGE

IDÉAL SUPPORTS TRÈS ROUILLÉS

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

SERVICE CONSOMMATEURS :

SINTO - 13676 Aubagne Cedex

0 806 601 101 - Service gratuit + prix appel

www.sinto.fr

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, prévalant au risque de réaction par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MASTIC : ATTENTION Contient : N-BI - (2-ÉPOXYETHYL) - P-TILUDINE 2,2-BIS(4-TOLYLIMINO)DIPHENYL ANHYDRIDE MALÉIQUE. Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. Recueillir le produit répandu. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur.

Teneur en composés organiques volatiles : Valeur limite UE pour ce produit (cat. II/B) (250 g/l 2007). Ce produit contient max 0,40 g/l COV.

DURCISSEUR : ATTENTION Contient : PEROXYDE DE DIBENZOYLE. Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. Recueillir le produit répandu. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur.

URI : Voir sur l'emballage

BOÎTE MÉTAL

TUBE PLASTIQUE

MASTIC / DURCISSEUR

190 g/8 g

3 169981 399002

REF : 139900



0 806 601 101

Service gratuit + prix appel

Siège social : 16, rue Harald Stambach - CS 80206 - F 59445 WASQUEHAL Cedex
SAS BRUNEL CHIMIE DERIVES au capital de 591 600 € - Tél. standard : **03 20 43 21 80** - Fax : **03 20 43 21 90** - www.groupe-altair.com
Usine & Entrepôt logistique : Rue du Mont de Templemars - Z.I.A - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Tél. standard : **03 20 19 13 20**
 SIRET 378 517 148 000 52 - APE 2041 Z - RCS Lille Métropole B 378 517 148 - CEE TVA FR 04 378 517 148

