



Répare métal armé 500ml



Haute résistance mécanique pour des réparations avec renfort Haute concentration en résine chargée en fibres de verre Finition avec Sintofer souple ou standard Mastic polyester bi composants de couleur vert clair, chargé en fibres de verre et résine pour des réparations extrêmement résistantes. Répare les gros enfoncements et pièces percées (rustinez d'abord à l'aide du tissu et résine Sinto). Terminer 2mm en dessous de la surface à égaliser de façon à recevoir le mastic standard.

Avantages produit

- Idéal pour réparer les surfaces en métal
- Reconstitue et colmate avant égalisation
- Réparations en épaisseur
- Idéal pièces percées
- Tous types de métaux

CODE PRODUIT 139901

GENCODE 3169981399019

FAMILLE 420 PREPARATION-REPARAT

Profondeur UV cm : 26

Largeur UV cm : 39

Hauteur UV cm : 12

Poids Brut UV Kg : 0,748

Poids Net UV Kg : 0,54

Contenance 500ml

LIEN VIDEO

MODE D'EMPLOI

Préparation du support : poncer, dépolir et dégraisser le support.

Application : attendre 30 à 40 minutes suivant l'épaisseur et le degré d'humidité avant de poncer. Utiliser Sintofer standard ou souple pour les reprises de finition de la réparation.

Après ponçage à sec, le produit peut recevoir des apprêts polyuréthane, polyester ainsi que tous les systèmes de finition pour carrosserie.

Finition : après ponçage à sec, le produit peut recevoir des apprêts polyuréthane, polyester ainsi que tous les systèmes de finition pour carrosserie.

Nettoyage des outils : avec des solvants de nettoyage type acétone, alcool.

RECOMMANDATION

Caractéristiques environnementales de l'emballage	
% de matière recyclée	PRODUIT NE CONTENANT PAS DE MATIERES RECYCLEES
Possibilité de réemploi*	non applicable à cette catégorie de produit
Recyclabilité	information bientôt disponible
Présence de substances dangereuses (SVHC)**	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

- ou en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.

- substances présentant un niveau de préoccupation comparable aux substances extrêmement préoccupantes qui ne sont pas sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006. La liste de ces substances et sa mise à jour sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Caractéristiques environnementales du produit	
Incorporation de matières recyclées	PRODUIT NE CONTENANT PAS DE MATIERES RECYLCEES
Recyclabilité	NO
Présence de microfibre plastique	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de métaux précieux*	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de terres rares	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de substances dangereuses	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC) **	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

Caractéristiques produit			
Usage :	Reboucher Reconstituer Réparer	Support :	Véhicules, Escaliers, Gouttières, Rampes, Volet
Utilisation :	Intérieur Extérieur	Outils d'application :	Spatule Cale métallique
Rendement :	NC	Aspect :	PATEUX
Nettoyage des outils :	Acétone Alcool	Contact alimentaire :	NO
Date de péremption DDP :	NC	Date DLUO	NC
Pays d'origine :	FR	Rémanence :	NC
Nomenclature douanière	32141010	Craint le gel :	04
01 - Craint le gel 02 - Modifié par le gel 03 - Pulvérisation modifiée par le gel 04 - Ne craint pas le gel NC - non concerné			

Données réglementaires	
COMPOSITION DETERGENT	NC
PICTOGRAMME:	SGH02 SGH07 SGH09
MENTION D'AVERTISSEMENT:	ATTENTION
PRODUIT DANGEREUX :	YES
PHRASE P :	P102 P210 P261 P273 P280 P303+P361+P353 P305+P351+P338 P333+P313 P391 P403+P235 P501
PHASE H :	H226 H315 H317 H319 H411
PHRASE EUH :	NC
BIOCIDE :	NO
N°AMM BIOCIDÉ	NC
PHYTOSANITAIRE :	NO
EMISSION DANS L'AIR :	A+
BOUCHON DE SECURITE :	NO
PH:	NC
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTE :	Solvant
TRIMAN	YES
N° TP :	NC
PHRASE DE DANGER	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
PHRASE BIOCIDÉ	NC
PHRASE POUR LES PROFESSIONNELS	NC
LIEN FDS :	https://www.quickfds.com/fds/1169265-47634-18999-010739
ETIQUETTE PRODUIT:	



CARACTÉRISTIQUES

- Mastic bi composants de couleur jaune vert avec durcisseur.
- Formulé avec une résine chargée en fibre de verre pour une résistance maximum.
- Répare les gros enfoncements et pièces percées sur carrosserie ou structures métalliques.

SANS STYRÈNE

• S'utilise avec le tissu et la résine en cas de perforation et s'égale avec le Repare Métal Standard pour une surface bien lisse.

- Se ponce, se visse.
- Toutes finitions (peinture, laque...)
- Se travaille 5 min à 20°C et 10 min à 10°C. Sec en 20 min.

MODE D'EMPLOI

NETTOYAGE DES OUTILS À L'ACÉTONE

NETTOYER LE SUPPORT

PONCEZ, DÉPOUSSIEREZ ET ASPIREZ LES RESIDUS

MÉLANGER DANS LE COUVERCLE

1 COUILLÈRE À SOUPE DE MASTIC POUR 1 DAIEN DE DURCISSEUR

RECONSTITUER LISSER

PROCÉDER PAR PETITES QUANTITÉS POUR ÉVITER UN DURCISSEMENT TROP RAPIDE

PONCEZ AU GRAIN MOYEN

APRÈS SÈCHAGE PUIS DÉPOUSSIEREZ

IDÉAL SUPPORTS TRÈS ROUILLÉS

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Fabriquée en France

SERVICE CONSOMMATEURS :
SINTO - 13676 Aubagne Cedex - www.sinto.fr

0 806 601 101
Service gratuit + prix appel

MASTIC - ATTENTION. Contient : N-BI - (2-HYDROXYETHYL) - P-TOLUÈNE, 2,2-M-TOLYLMONOETHANOL, ANHYDRIDE MALEIQUE. Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU ou les vêtements: Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau (ou se doucher). EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation ou d'irritation cutanée: consulter un médecin. Recueillir le produit répandu. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur.

URI: Voir sur l'emballage

DURCISSEUR - ATTENTION. Contient : PEROXYDE DE DIBENZYLÈRE. Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation ou d'irritation cutanée: consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Recueillir le produit répandu. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur.

Teneur en composés organiques volatiles :
Valeur limite UE pour ce produit (cat. II/Bb)
(250 g/l 2007)
Ce produit contient max 0.40 g/l COV

MASTIC / DURCISSEUR
550 g/20 g

REF : 139901

3 169981 399019



0 806 601 101
Service gratuit
+ prix appel

Siège social : 16, rue Harald Stambach - CS 80206 - F 59445 WASQUEHAL Cedex
SAS BRUNEL CHIMIE DERIVES au capital de 591 600 € - Tél. standard : **03 20 43 21 80** - Fax : **03 20 43 21 90** - www.groupe-altair.com
Usine & Entrepôt logistique : Rue du Mont de Templmars - Z.I.A - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Tél. standard : **03 20 19 13 20**
SIRET 378 517 148 000 52 - APE 2041 Z - RCS Lille Métropole B 378 517 148 - CEE TVA FR 04 378 517 148

