



Répare métal standard 970ml Blanc



Reconstitue, rebouche, colle, soude à froid : Le Répare Métal soude entre elles tous types de pièces métalliques : Mobilier en métal et fer forgé, Escaliers et rambardes, Balançoires, Outils de jardin, Voitures, Caravaning. Il reconstitue les trous importants et rebouche tous types de trous et fissures (quelle que soit la taille). Il est aussi idéal pour le ragréage des surfaces.
Pratique et maniable : Le Répare Métal devient aussi dur que le fer, égalise les surfaces avant finition et rend la surface lisse après ponçage. Séchage rapide en 20 min et sans retrait Résiste à l'eau, inaltérable
Multi-usages : Se ponce, se visse et se peint

Avantages produit

Idéal pour réparer les surfaces en métal
Répare, renforce et soude à froid
Tous types de métaux
Séchage en 20 minutes
Mastic bi-composants avec durcisseur

CODE PRODUIT 139101

GENCODE 3169981391013

FAMILLE 420 PREPARATION-REPARAT

Profondeur UV cm : 26

Largeur UV cm : 39

Hauteur UV cm : 12

Poids Brut UV Kg : 1,188

Poids Net UV Kg : 0,96

Contenance 970ml

LIEN VIDEO

MODE D'EMPLOI

Préparation du support : Poncer, dépolir et dégraisser le support.

Application : Mélanger 100g de mastic avec 2g de durcisseur (soit environ une cuillère à soupe de mastic pour 1 grain de café de durcisseur). Appliquer à l'aide d'une spatule ou d'une cale métallique par simple masticage de la partie à réparer.

Finition : Après ponçage à sec, le produit peut recevoir des apprêts polyuréthane, polyester ainsi que tous les systèmes de finition pour carrosserie.

Nettoyage des outils : Avec des solvants de nettoyage type acétone, alcool.

RECOMMANDATION

% de matière recyclée	PRODUIT NE CONTENANT PAS DE MATIERES RECYCLEES
Possibilité de réemploi*	non applicable à cette catégorie de produit
Recyclabilité	information bientôt disponible
Présence de substances dangereuses (SVHC)**	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

- ou en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.

* - substances extrêmement préoccupantes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 et publiée conformément à l'article 59, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1907/2006 ;

- substances présentant un niveau de préoccupation comparable aux substances extrêmement préoccupantes qui ne sont pas sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006. La liste de ces substances et sa mise à jour sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Incorporation de matières recyclées	PRODUIT NE CONTENANT PAS DE MATIERES RECYLCEES
Recyclabilité	NO
Présence de microfibre plastique	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de métaux précieux*	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de terres rares	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de substances dangereuses	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

Usage:	Reconstituer Reboucher Coller	Support :	Parties manquantes,Parties décollées,Parties cassées,Fissures,Enfoncements,Déchirures,Brèches
Utilisation :	Intérieur Extérieur	Outils d'application :	Spatule Cale métallique
Rendement :	NC	Aspect :	PATEUX
Nettoyage des outils :	Acétone Alcool	Contact alimentaire :	NO
Date de péremption DDP :	NC	Date DLUO	NC
Pays d'origine :	FR	Rémanence :	NC
Nomenclature douanière	32141010	Craint le gel :	04

01 - Craint le gel
02 - Modifié par le gel
03 - Pulvérisation modifiée par le gel
04 - Ne craint pas le gel
NC - non concerné

COMPOSITION DETERGENT	NC
PICTOGRAMME:	SGH02 SGH07
MENTION D'AVERTISSEMENT:	ATTENTION
PRODUIT DANGEREUX :	YES
PHRASE P :	P102 P210 P273 P280 P303+P361+P353 P305+P351+P338 P332+P313 P403+P235 P501
PHASE H :	H226 H315 H319 H412
PHRASE EUH :	EUH208 Contient 2,2'-(M-TOLYLIMINO)DIETHANOL. Peut produire une réaction allergique. EUH208 Contient N,N-DI - (2-HYDROXYETHYL) -
BIOCIDE :	NO
N°AMM BIOCIDE	NC
PHYTOSANITAIRE :	NO
EMISSION DANS L'AIR :	A+
BOUCHON DE SECURITE :	NO
PH:	NC
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTE :	Solvant
TRIMAN	YES
N° TP :	NC
PHRASE DE DANGER	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
PHRASE BIOCIDE	NC
PHRASE POUR LES PORFESSIONNELS	NC
LIEN FDS :	https://www.quickfds.com/fds/5199237-41134-21362-013518
ETIQUETTE PRODUIT:	



CARACTÉRISTIQUES • Maillé 30 cm x 30 cm • Formulé avec une résine à base de charges minérales pour obtenir une surface extra-fine. • Réagit, mûrit et sèche à l'air ambiant en 28 jours. • Se pose en 20 min.	escaliers, rampes, balustrades, sautis de portes, soffites, cloisonnement... • Se pose, en intérieur • Toutes finitions (peinture, papier, laque, etc.) • Résistance à l'abrasion • Se travaille 5 min à 20°C et 10 min à 10°C	MODE D'EMPLOI Préparation des surfaces à recouvrir Application de la résine Application du maillage Application de la résine de finition	RECOMMANDATIONS • Température de pose : 5°C à 25°C • Humidité relative : max 70% • Ventilation : obligatoire • Protection : à l'abri des intempéries • Sécurité : Porter des équipements de protection individuelle (EPI) : lunettes, gants, masque, vêtements de protection. • Environnement : Ne pas verser dans l'eau ou le sol. • Stockage : À l'abri de l'humidité et des intempéries. • Durée de conservation : 12 mois. • Poids net : 970 g ± 20 g
--	--	---	---



0 806 601 101
 Service gratuit
 + prix appel

Siège social : 16, rue Harald Stambach - CS 80206 - F 59445 WASQUEHAL Cedex
 SAS BRUNEL CHIMIE DERIVES au capital de 591 600 € - Tél. standard : **03 20 43 21 80** - Fax : **03 20 43 21 90** - www.groupe-altair.com
Usine & Entrepôt logistique : Rue du Mont de Templemars - Z.I. A - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Tél. standard : **03 20 19 13 20**
 SIRET 378 517 148 000 52 - APE 2041 Z - RCS Lille Métropole B 378 517 148 - CEE TVA FR 04 378 517 148

