

BELGAcoat[®] SPRAY

NL WATERGEDRAGEN POLYMEERPASTA VOOR GESPOTEN LUCHTDICHTINGSTOEPASSINGEN

Belgacoat^{SPRAY} is een hoogtechnologische watergedragen polymeerpasta die op diverse ondergronden aangebracht kan worden met een airless spuittoestel en die na uitdroging een zeer flexibel, elastisch luchtdicht en dampremmend membraan vormt.

- minimum verwerkingstemperatuur : vanaf +5°C
- houdbaarheid : 12 maanden, droog en vorstvrij bewaard in de ongeopende, originele verpakking
- Buiten bereik van kinderen houden.

FR PÂTE AQUEUSE DE POLYMÈRE POUR LES APPLICATIONS DE SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR PULVÉRISÉS

Belgacoat^{SPRAY} est une pâte aqueuse de polymère de haute technologie qui peut être appliquée sur diverses bases à l'aide d'un pulvérisateur airless et qui, après séchage, forme une membrane pare-vapeur très flexible, élastique et étanche à l'air.

- température de mise en oeuvre minimum : à partir de +5°C
- conservation : 12 mois, au sec et à l'abri du gel, dans l'emballage d'origine intact
- Tenir hors de portée des enfants.

DEU POLYMERKLEISTER AUF WASSERBASIS FÜR GESPRITZTE LUFTDICHTUNGSANWENDUNGEN

Belgacoat^{SPRAY} ist eine hochtechnologische Polymerkleister auf Wasserbasis, die auf unterschiedlichen Untergründen mit einem Airless-Spritzgerät angebracht werden kann und die nach Austrocknung eine sehr flexible, elastisch luftdichte und dampfhemmende Membran bildet.

- minimale Verarbeitungstemperatur : von +5°C
- Lagerfähigkeit : 12 Monate bei trockener, frostgeschützter Aufbewahrung in der Originalverpackung
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

ENG WATER-BASED POLYMER PASTE FOR SPRAYED AIR SEALING APPLICATIONS

Belgacoat^{SPRAY} is a high-tech, water-based polymer dispersion that can be applied to various surfaces with an airless sprayer and that, when dry, forms a highly flexible, elastically airtight and vapour-repellent membrane.

- minimum processing temperature : from +5°C
- shelf life : 12 months, stored dry and frost-free, in the original packaging
- Keep out of reach of children.



Order ref.
COAT[®] SPRAY