

# Meuleuse Ø 125 mm

## 9565PCV

1400 W

Excellent pour l'industrie et parfaitement sécurisée

Interrupteur poignée sécurité (homme mort).  
Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS. Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower. Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups. Protection de la machine contre les poussières optimisée.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	1400 W
Vitesse à vide max	2800 – 12 000 min <sup>-1</sup>
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Alésage (b)	22,23 mm
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	✓
Cordon d'alimentation	2,5 m
Poignée AVT	✓
Meuleuse	✓
Clé à écrou de blocage	✓
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	93 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	82 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	10 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>

Code EAN 0088381085311

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



782423-1

Clé



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0

Capots de protection fermés pour le



123145-8

Capots de protection ouverts pour



125268-8

Enjoliveur de 125 mm



153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



193903-6

Filtres métalliques



194514-0

Poignée anti-vibration



195239-9

Carter de protection pour ponçage



195446-4

Filtres métalliques



782423-1

Clé

