



CG 17-125

Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm

La meuleuse d'angle compacte et maniable 1 700 W avec une grande réserve de puissance pour des travaux de meulage et de tronçonnage efficaces.

Référence: 7 222 90 60 23 0

Vos avantages avec FEIN

- › Grâce au puissant moteur de 1700 watts et à une poignée nettement plus petite de 195 mm, il est possible de travailler plus rapidement et plus confortablement sur les chantiers et dans les ateliers de métallurgie.
- › Le nouveau concept de refroidissement constitué d'entrées d'air et le filtre antipoussière amovible garantissent une plus longue durée de vie de la machine, même dans des environnements extrêmes.
- › Les fonctions de sécurité telles que le système anti-rebond, le démarrage progressif, la protection contre le redémarrage intempestif, la protection contre les surcharges et la poignée anti-vibrations assurent une protection complète de l'utilisateur.
- › Moteur robuste pour une utilisation quotidienne.
- › Durable grâce à la protection contre les surcharges et à la longue durée de vie des charbons.
- › Vitesse de travail rapide grâce au moteur puissant.
- › Carter d'engrenage orientable à 90° pour une grande diversité d'applications.
- › Changement rapide et sans outil des abrasifs : écrou de serrage rapide inclus en standard dans la livraison.
- › Capacité de surcharge optimale grâce au refroidissement direct du moteur.
- › Longueur de câble de 4 m.

Contenu de la livraison

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--|
| ✓ 1 poignée anti-vibrations | ✓ 1 flasque de réception | ✓ 1 écrou de serrage |
| ✓ 1 capot de protection | ✓ 1 clé à 2 ergots | ✓ 1 capot de protection pour tronçonnage |

Équipement

- | | | |
|---|--|------------------------------|
| ✓ Démarrage progressif | ✓ Protection contre le redémarrage intempestif | ✓ Surveillance de blocage |
| ✓ Protection électronique contre les surcharges | ✓ Réglage électronique de la vitesse de rotation | ✓ Contrôle de retour de choc |

Application

Dégrossir



Ebarber
Tronçonner
Brossage
Satinage
Polissage



★ adapté

★★ parfaitement adapté

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Puissance absorbée

1 700 W

Puissance utile

1 010 W

Vitesse à vide

11 500 min⁻¹

Meule Ø

125 mm

Plateau souple Ø

125 mm

Fixation outils

M 14

Câble avec fiche

4 m

Poids selon EPTA

2,40 kg

VALEURS DE VIBRATION ET D'ÉMISSION DE BRUIT

Niveau sonore LpA

96 dB

Incertitude de la valeur de mesure KpA

3 dB

Niveau de puissance acoustique LWA

104 dB

Incertitude de la valeur de mesure KWA

3 dB

Valeur de crête sonore LpCpeak

108 dB

Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak

3 dB

Valeur de vibration 1 ahv 3 voies

5,7 m/s²

Valeur de vibration 2 ahv 3 voies

2,4 m/s²

Incertitude de la valeur de mesure Ka

1,5 m/s²

Exemples d'application

