



## CG 7-125

Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm

La meuleuse d'angle compacte et maniable 700 W pour les travaux simples de meulage et de tronçonnage.

Référence: 7 225 04 60 00 0

### Vos avantages avec FEIN

- › Ergonomie parfaite grâce au régulateur à coulisse latéral et à la petite taille.
- › Travail confortable grâce au faible poids.
- › Réducteur avec pignonnage complète en métal orientable par pas de 90° pour une robustesse et une durée de vie maximales. Très bonne accessibilité dans les endroits exigus.
- › Sécurité accrue grâce à la protection intégrée contre le redémarrage intempestif.

### Contenu de la livraison

✓ 1 capot de protection

✓ 1 clé

✓ 1 paire de flasques

✓ 1 poignée

### Équipement

✓ Protection contre le redémarrage intempestif

### Application

Dégrossir



Ebarber



Tronçonner



★ adapté

★★ parfaitement adapté

## Caractéristiques techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Puissance absorbée	750 W
Puissance utile	440 W
Vitesse à vide	12 000 - min <sup>-1</sup>
Meule Ø	125 mm
Plateau souple Ø	125 mm
Câble avec fiche	4 m
Poids selon EPTA	1,80 kg

### VALEURS DE VIBRATION ET D'ÉMISSION DE BRUIT

Niveau sonore LpA	86 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpA	3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA	97 dB
Incertitude de la valeur de mesure KWA	3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak	103 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	3 dB
Valeur de vibration 1 ahv 3 voies	7,2 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration 2 ahv 3 voies	1,6 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de la valeur de mesure Ka	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Exemples d'application

