

Référence article	0 601 3A6 106
EAN	4059952635613
Boîte carton	✓
Capot de protection 1 605 510 365	✓
Capot de protection spécial tronçonnage enclipsable 2 608 000 757	✓
Clé à ergots 1 607 950 043	✓
Ecrou de serrage 1 603 340 040	✓
Flasque de serrage 1 605 703 099	✓
Poignée auxiliaire Vibration Control 2 608 900 000	✓



Données Techniques

Description

Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	123 x 362 x 148 mm
Plage de tension	220 – 230 V
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 94 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 102 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Vitesse de sortie à vide, nominale maxi	11000 tr/min



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	1.200 W
Régime à vide	11.000 tr/min
Puissance débitée	690 W
Poignée principale	Champignon
Ø meule	125 mm
Brosse boisseau, Ø	75 mm
Perçage, Ø	22,2 mm
Dimensions de l'outil (largeur)	228 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	293 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	108 mm
Poids	2,2 kg
Interrupteur	Interrupteur blocable



Information Ventes

Positionnement

- Meuleuse angulaire économique et ergonomique avec poignée latérale antivibrations pour un usage au quotidien

Avantage utilisateur

- Travail rapide et sans fatigue grâce à un bon rapport puissance/circonférence de préhension
- Moteur puissant avec une grande capacité de surcharge pour un usage au quotidien
- Poignée auxiliaire antivibration pour plus de confort