

0 601 9N4 102 – GWS 18V-11

Référence article	0 601 9N4 102
EAN	4053423323498
Capot de protection 1 605 510 365	✓
Flasque de serrage 1 605 703 099	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Poignée auxiliaire Vibration Control 2 608 900 000	✓
Écrou de serrage rapide 2 608 000 684	✓



Données Techniques

Description

Dimensions de l'outil (largeur)	265 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	325 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	118 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 444 x 151 mm
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique dB(A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = 3 dB.
X-LOCK	Non
BITURBO	Non
Gamme de produits	RBP - Pro

Caractéristiques techniques

Régime à vide	9.000 tr/min
Tension de la batterie	18,0 V
Filetage de la broche	M14
Perçage, Ø	22,2 mm
Poids sans batterie	1.7 kg

Accessoires

Ø meule	125 mm
---------	--------



Information Ventes

Positionnement

- Outil polyvalent pour une grande variété d'applications de tronçonnage et meulage.

Avantage utilisateur

- Bon équilibrage et grande polyvalence pour une grande gamme d'applications
- Très grande durabilité grâce au moteur de 1 100 W à capacité de surcharge optimisée
- Poignée antivibrations et poignée plus fine pour plus de confort et moins de fatigue
- Faible risque de blessure grâce au grand nombre de fonctions de sécurité