

Fiche de données produit

Outils électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Meuleuse angulaire

GWS 2000 P



Compacte et légère : meuleuse angulaire de 230 mm avec PROtection switch

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	2 000 W
Régime à vide	6.500 tr/min
Ø meule	230 mm

Référence 0 601 8F2 100

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	2 000 W
Régime à vide	6.500 tr/min
Puissance débitée	1 000 W
Filetage de la broche	M14
Poignée principale	Queue de rat
Ø meule	230 mm
Plateau de ponçage souple, Ø	180 mm
Brosse boisseau, Ø	100 mm
Perçage, Ø	22,2 mm
Poids	5 kg
Interrupteur	Interrupteur PROtection
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	190 x 574 x 118 mm
Tension, électrique	230 V
Plage de tension	216 – 244 V

Informations sur les bruits et vibrations

Ponçage des surfaces (dégrossissage)

Valeur d'émission vibratoire ah	7,5 m/s ²
Incertitude K	1,5 m/s ²

Ponçage avec feuille abrasive

Valeur d'émission vibratoire ah	4,5 m/s ²
Incertitude K	1,5 m/s ²



Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages :

- Moteur de 2 000 W assurant de bonnes performances d'ébarbage et de tronçonnage grâce à un taux d'enlèvement de matière élevé
- Conception légère et compacte
- PROtection switch (interrupteur homme mort) pour une meilleure protection de l'utilisateur

