



Meuleuse Ø 125 mm LXT®

DGA513Z

18 V Li-Ion - Produit seul

S'adapte à toute utilisation grâce à son variateur

Moteur sans charbon. Variateur de vitesse . (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple. (AFT) Protection anti retour kick-back. (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau. Démarrage progressif. Frein électrique. Fonction anti-redémarrage. Interrupteur à verrouillage.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	3000 - 8500 min ⁻¹
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, ponçage à disque	1,5 m/s ²
Niveau de vibration, meulage de surface	6,5 m/s ²
Facteur k de vibration, meulage de surface	1,5 m/s ²
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	90 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- Variateur de vitesse
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381853590

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

141P36-7

Capots de protection ouverts pour

199710-5

Carter de protection de tronçonnage

224554-5

Écrou

A-80656

Meule à ébarber inox, pour

194514-0

Poignée anti-vibration

224415-9

Flasque de blocage

782034-2

Clé de serrage meuleuse, 35 mm

■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0

Capots de protection fermés pour le

194305-9

Douille à ergots

195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"

199710-5

Carter de protection de tronçonnage

B-12996

Disques diamant COMET Spécialisés,

B-46953

Disques à tronçonner métal et inox

B-48555

Plateau de ponçage diamant à faibles

B-55310

Disque diamant brasé multi-

162258-0

Poignées anti-vibrations pour

194514-0

Poignée anti-vibration

196845-3

Carters de protection pour rainurage

B-12778

Disques diamant COMET pour béton

B-13091

Disques diamant COMET Spécialisés,

B-48549

Plateau de ponçage diamant à faibles

B-53992

Disques diamant NEBULA pour béton

D-27501

Plateaux à lamelles zirconium