

# Meuleuse Ø 125 mm LXT®

## DGA517Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Polyvalente grâce au variateur

Sécurité "Homme Mort". Moteur sans charbon. Variateur de vitesse. (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussières et de l'eaux pour un usage dans des conditions difficiles. (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.



**LXT** MOTOR **BL** **ADT** **AFT** **XPT** (BRAKE)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	3000 - 8500 min <sup>-1</sup>
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	✓
Frein électrique	✓
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, ponçage à disque	1,5 m/s <sup>2</sup>
Niveau de vibration, meulage de surface	6,0 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, meulage de	1,5 m/s <sup>2</sup>

### AVANTAGES PRODUITS

- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- Variateur de vitesse
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- La jauge de LED à 3 étages indique le niveau de charge de la batterie / surchauffe / surcharge
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue

Code EAN 0088381854047

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**141P36-7**

Capots de protection ouverts pour



**158237-4**

Poignée Soft Grip



**199710-5**

Carter de protection de tronçonnage



**224415-9**

Flasque de blocage



**224554-5**

Écrou



**782034-2**

Clé de serrage meuleuse, 35 mm



**A-80656**

Meule à ébarber inox, pour



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**122911-0**

Capots de protection fermés pour le



**162258-0**

Poignées anti-vibrations pour



**194305-9**

Douille à ergots



**195354-9**

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



**196845-3**

Carters de protection pour rainurage



**199710-5**

Carter de protection de tronçonnage



**B-12778**

Disques diamant COMET pour béton



**B-12996**

Disques diamant COMET Spécialisés,



**B-13091**

Disques diamant COMET Spécialisés,



**B-46953**

Disques à tronçonner métal et inox



**B-48549**

Plateau de ponçage diamant à faibles



**B-48555**

Plateau de ponçage diamant à faibles



**B-53992**

Disques diamant NEBULA pour béton



**B-55310**

Disque diamant brasé multi-



**D-27501**

Plateaux à lamelles zirconium

