

Meuleuse Ø 125 mm LXT®

DGA519ZX1

18 V Li-Ion - Produit seul

X-LOCK : système de changement d'accessoire rapide et sans outil

Système de fixation X-LOCK. Interrupteur poignée sécurité (homme mort). Moteur sans charbon. Variateur de vitesse . (AFT) Protection anti retour kick-back . (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau. (ADT) Entraînement automatique du couple. Fonction anti-redémarrage. Démarrage progressif.



LXT **BL** **ADT** **AFT** **(BRAKE)** **XLOCK**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Puissance de sortie maximale	660 W
Vitesse à vide max	3000 - 8500 min ⁻¹
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, ponçage à disque	1,5 m/s ²
Niveau de vibration, meulage de surface	7,0 m/s ²
Facteur k de vibration, meulage de	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- frein à disque
- Interrupteur à palette
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381893534

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

158237-4

Poignée Soft Grip



162708-5

Enjoliveur de roue



782423-1

Clé



E-00402

Disque à ébarber inox Ø125mm X-



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

191G05-4

Carter de protection pour rainurage



196845-3

Carters de protection pour rainurage



199710-5

Carter de protection de tronçonnage



E-00393

Meule à ébarber X-Lock pour



E-00418

Disque à tronçonner métal et inox X-



E-02076

Disque Diamant Béton X-LOCK

