

Meuleuse Ø 180 mm LXT®

DGA700Z

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit
seul

La liberté sans fil avec puissance

Performances comparables à un modèle filaire équivalent. Protection anti retour kick-back. Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupe moteur dès le relâchement. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal. Poignée ergonomique Soft Grip.



 **36V** **LXT** **BL MOTOR** **ADT AFT**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Puissance de sortie maximale	1500 W
Vitesse à vide max	7800 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	180 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, ponçage à disque	1,5 m/s ²
Niveau de vibration, meulage de surface	7,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381850278

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

143486-6
Poignée Standard



782034-2
Clé de serrage meuleuse, 35



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

194305-9
Douille à ergots



195354-9
Écrou de serrage rapide "Ezynut"

